

I-40

Rotačný postrekovač I-40 ponúka komplexnú škálu vylepšených funkcií, vďaka ktorým je najlepšou voľbou pre náročné projekty s rozsiahlymi trávnikmi.

Dostrek: **13,1 až 23,2 m**
 Prietok: **1,63 až 6,84 m³/h; 27,2 až 114,1 l/min**

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaná funkcia automatického návratu k nastavenej výšeci vracia teleso späť na pôvodnú výšec v prípade násilného prestavenia; nastaviteľná výšec od 50° do 360°
- Nestrhnuteľný hnací mechanizmus je chránený pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu v opačnom smere
- Výšec a kruhové pokrytie v jednom modeli pre flexibilitu naprieč krajinou a zníženie zásob
- Farebné označenie trysiek pre jednoduchšiu identifikáciu
- Dostupný model s obojstrannými tryskami pre ešte rovnomernejšie zavlažovanie v prípade kruhového prevedenia (model I-40-ON)
- Spätný ventil zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste (až do prevýšenia 4,5 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 12
- Dostrek I-40: 13,1 až 23,3 m
- Dostrek I-40-ON: 15,2 až 23,2 m
- Prietok I-40: 1,63 až 6,84 m³/h; 27,2 až 114,1 l/min
- Prietok I-40-ON: 2,75 až 7,76 m³/h; 45,8 až 129,4 l/min
- Záručná doba: 5 rokov
- Odporúčaná rozsah tlakov: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: štandardne = 25°

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody
- Rotácia s vysokou rýchlosťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- HSJ-1 prefabrikovaná 1" (25 mm) PVC kĺbová prípojka



I-40-04

Celková výška: 20 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 5 cm
 Vstupný závit: 1" (25 mm) BSP



I-40-06

Celková výška: 26 cm
 Výška výsuvu: 15 cm
 Vonkajší priemer: 5 cm
 Vstupný závit: 1" (25 mm) BSP



I-40, úžitková voda

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



I-40 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch

I-40 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-40-04-SS = 10 cm výsuv I-40-06-SS = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšec, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 6 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody HS = Vysoká rýchlosť HS-R = Vysoká rýchlosť a identifikačný kryt úžitkovej vody	Č. 8 až Č. 25 = Štandardne nainštalovaná tryska

I-40-ON - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4



1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-40-04-SS-ON = 10 cm výsuv I-40-06-SS-ON = 15 cm výsuv	Kruhové prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 6 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody ON = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami ON-R = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami a identifikačným krytom úžitkovej vody	Č. 15 až Č. 28 = Štandardne nainštalovaná tryska

Príklady:

I-40-04-SS-B = 10 cm výsuv, vstupný závit BSP

I-40-04-SS-ON-R-B-23 = 10 cm výsuv, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, identifikačný kryt úžitkovej vody, tryska č. 23, vstupný závit BSP

I-40-06-SS-15-B = 15 cm výsuv, tryska č. 15, vstupný závit BSP

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-40								CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU								TRYSKY I-40			
Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h					
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲		bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲				
08 ●	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22	08 ●	2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25				
	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23		3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27				
	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24		3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27				
	Sv. hnedá	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21		24	Sv. hnedá	4,0	400	12,8	2,06	34,4		25	29	
	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26		4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29				
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26		5,0	500	13,4	2,29	38,2	25	29				
5,5	550	14,6	2,41	40,2	23	26	5,5	550	13,4	2,41	40,2	27	31						
10 ●	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24	10 ●	3,0	300	13,4	2,20	36,6	34	28		<p>Štandardné/ S vysokou rýchlosťou</p> 		
	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24		3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29				
	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25		4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30				
	Sv. zelená	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22		25	Sv. zelená	4,5	450	14,0	2,67	44,5			27	31
	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27		5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32				
	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27		5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32				
6,0	600	16,2	3,08	51,4	24	27	6,0	600	14,6	3,08	51,4	29	33						
13 ●	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24	13 ●	3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29				
	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25		3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30				
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26		4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31				
	Sv. modrá	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24		28	Sv. modrá	4,5	450	14,3	2,90	48,3	28		33	
	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28		5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33				
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29		5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33				
6,0	600	16,5	3,38	56,3	25	29	6,0	600	14,9	3,38	56,3	30	35						
15 ●	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26	15 ●	3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29				
	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27		3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30				
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28		4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32				
	Šedá	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25		29	Šedá	4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34		
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30		5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34				
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30		5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35				
6,0	600	18,3	4,34	72,4	26	30	6,0	600	16,5	4,34	72,4	32	39						
6,2	620	18,3	4,43	73,8	26	31	6,2	620	16,5	4,43	73,8	33	38						
23 ●	3,5	350	18,6	4,48	74,6	26	30	23 ●	3,5	350	16,8	4,48	74,6	32	37				
	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31		4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36				
	4,5	450	19,2	5,03	83,9	27	32		4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37				
	Tm. zelená	5,0	500	19,5	5,29	88,1	28		32	Tm. zelená	5,0	500	17,7	5,29	88,1	34	39		
	5,5	550	19,8	5,56	92,7	28	33		5,5	550	18,0	5,56	92,7	34	40				
	6,0	600	20,1	5,79	96,5	29	33		6,0	600	18,3	5,79	96,5	35	40				
6,2	620	20,1	5,89	98,1	29	34	6,2	620	18,6	5,89	98,1	34	39						
6,5	650	20,1	6,01	100,2	30	34	6,5	650	18,6	6,01	100,2	35	40						
6,9	690	20,4	6,19	103,2	30	34	6,9	690	18,6	6,19	103,2	36	41						
25 ●	3,5	350	19,8	4,98	83,0	25	29	25 ●	3,5	350	17,4	4,98	83,0	33	38				
	4,0	400	20,1	5,33	88,7	26	30		4,0	400	18,0	5,33	88,7	33	38				
	4,5	450	20,4	5,65	94,2	27	31		4,5	450	18,3	5,65	94,2	34	39				
	Tmavo-modrá	5,0	500	20,7	5,96	99,3	28		32	Tmavo-modrá	5,0	500	18,6	5,96	99,3	34	40		
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33		5,5	550	18,9	6,29	104,9	35	41				
	6,0	600	21,0	6,57	109,6	30	34		6,0	600	19,2	6,57	109,6	36	41				
6,2	620	21,0	6,69	111,5	30	35	6,2	620	19,5	6,69	111,5	35	41						
6,5	650	21,3	6,84	114,1	30	35	6,5	650	19,5	6,84	114,1	36	42						
6,9	690	21,3	7,07	117,8	31	36	6,9	690	19,5	7,07	117,8	37	43						

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.

CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNÝCH TRYSIEK I-40

Tryska	Tlak		Dostrek m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
15 ● Šedá	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	600	17,7	3,58	59,6	11	13
18 ● Červená	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13
	6,0	600	19,2	4,25	70,8	12	13
20 ● Tmavohnedá	3,5	350	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15
	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	620	19,8	5,42	90,4	14	16
23 ● Tm.zelená	3,5	350	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14
	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	620	20,7	5,82	97,0	14	16
25 ● Tmavomodrá	3,5	350	19,5	4,60	76,7	12	14
	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	620	21,3	6,22	103,6	14	16
28 ● Čierna	3,5	350	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	400	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	450	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	500	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	550	21,9	7,00	116,7	15	17
	6,0	600	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	620	22,3	7,38	122,9	15	17
6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17	
6,9	690	23,2	7,73	128,8	14	17	

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely s obojstrannými tryskami sú počítané pre výšeč 360°.

TRYSKY I-40


Obojstranné

Predná

Zadná


Voliteľný trávny kryt pre I-40

Dostupný na inštaláciu priamo v teréne pri všetkých modeloch
Obj. č. TURFCUPKITI40

Model I-40 s obojstrannými tryskami 360°

