

# ICC2

Bu esnek kontrol sistemi, bulut tabanlı Centralus™ kontrolüne yükseltme seçeneği ile geleneksel veya çift kablo hatlı çıkışların herhangi bir kombinasyonunu çalıştırabilir.

Centralus Yazılımını bugün inceleyin, site: [centralus.hunterindustries.com](http://centralus.hunterindustries.com)

## ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
  - Geleneksel: 8 ila 38 (plastik), 8 ila 54 (metal ve ayaklı)
  - Çift-kablolu EZDS: 54'e kadar (tüm gövde seçenekleri)
- 4 bağımsız sulama programı (her biri 8 başlangıç zamanı)
- Herhangi 2 program aynı anda çalışabilir
- Solar Sync™ veya herhangi bir Clık sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Web tabanlı merkezi kontrol seçenekleri için Centralus yazılımına yükseltilebilir

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Onaylar: Duvar Montajları IP55 (dış mekan), Plastik Kaide IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 5 yıl

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Bulut tabanlı Centralus kontrolü için WIFIKIT, LANKIT veya CELLKIT iletişimleri
- Çok yüksek debi kapatması için Flow-Clık™ Sensörü ile uyumludur
- Solar Sync Sensörü ile uyumludur



### Plastik

Yükseklik: 30,5 cm  
Genişlik: 35 cm  
Derinlik: 12,7 cm

### Metal

(gri ya da paslanmaz çelik)  
Yükseklik: 40,6 cm  
Genişlik: 33 cm  
Derinlik: 12,7 cm



### Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz çelik)  
Yükseklik: 91,4 cm  
Genişlik: 29,2 cm  
Derinlik: 12,7 cm



### Plastik Ayaklı

Yükseklik: 99 cm  
Genişlik: 61 cm  
Derinlik: 43 cm

ICC2	
Model	Açıklama
I2C-800-PL	8-istasyonlu model, plastik dış mekan duvara montaj
I2C-800-M	8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan, duvara montaj
I2C-800-SS	8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj
I2C-800-PP	8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı
ICC-FPUP2	Orijinal ICC kontrol üniteleri için ICC2 iyileştirme kiti
ICC-PED	Metal kontrol ünitesi montajı için gri kaide
ICC-PED-SS	Paslanmaz çelik kontrol ünitesi montajı için paslanmaz çelik ayaklı stant
ICC-PWB	Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu


  

ICC 2 SERİSİ İSTASYON UZATMASI	
Model	Açıklama
ICM-400	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu takılabilir modül
ICM-800	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu takılabilir modül
ICM-2200	22 istasyonlu uzatma modülü (kontrol ünitesi başına bir adet)
EZDS	Bkz. sayfa 136 model tablosu için

Uyumlu olduğu:



ROAM Uzaktan Kumanda



EZ Dekoder Sistemi

ROAM XL Uzaktan Kumanda



### Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır