

# IH-AUFSTEIGER

Hochbelastbare, zerstörungssichere IH-Standrohre vereinfachen die Punkt-zu-Punkt-Bewässerung.

## WESENTLICHE VORTEILE

- Hochbelastbares, zerstörungssicheres Design nach Militärstandards
- Hergestellt aus flexiblem PVC für bessere Haltbarkeit
- Die braunen Komponenten passen sich dem Landschaftsbild an
- Verwendbar mit allen 1/2" FPT-Emittern
- Ideal für Gelände mit Gefälle
- Über- oder unterirdische Installation
- Vormontiert mit einem 1/2" MPT-Adapter und spezifiziertem Emitter mit Auslaufsperrventil
- Komponenten zur kundenspezifischen Montage erhältlich
- Das Auslaufsperrventil hält 3,6 m des Regners zurück

## BETRIEBSDATEN

- Maximaler Durchfluss: 26,5 l/min
- Maximaler Druck: 4,1 bar/410 kPa
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

### IH-Aufsteiger mit Emittern – SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3

| 1 Aufsteigerlänge              | 2 Emitterdurchfluss mit Auslaufsperrventil | 3 Anschlussoptionen  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>IH-06</b> = 15 cm Standrohr | <b>05-CV</b> = 2 l/h                       | <b>(Leer)</b> = Braun<br><b>R</b> = Brauchwasser (violette Verbindungsstück) |
| <b>IH-12</b> = 30 cm Standrohr | <b>10-CV</b> = 4 l/h                       |  |
| <b>IH-18</b> = 45 cm Standrohr | <b>20-CV</b> = 8 l/h                       |  |
| <b>IH-24</b> = 60 cm Standrohr | <b>40-CV</b> = 15 l/h                      |  |
| <b>IH-36</b> = 90 cm Standrohr | <b>60-CV</b> = 23 l/h                      |  |

#### Beispiel:

**IH-12-10-CV** = 30 cm Aufsteigerschlauch, Emittter mit 4 l/h, braune Verbindungsstücke

Vormontierte IH-Aufsteiger mit Emittern werden nach Bestellung gebaut. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu Lieferzeiten an Ihren Händler und/oder den Hunter Kundenservice.

### KOMPONENTEN FÜR IH-STANDROHRE WERDEN SEPARAT VERKAUFT

| Modell               | Beschreibung   |
|----------------------|--|
| <b>SCREEN-CV</b>     | Filtersieb mit 2,7-m-Auslaufsperrventil                |
| <b>IH-FIT-3850</b>   | 3/8" x 1/2" MPT IH-Anschlussstück                      |
| <b>IH-FIT-3850-R</b> | 3/8" x 1/2" MPT-IH-Verbindungsstück (für Brauchwasser) |
| <b>IH-250</b>        | 75 m langer Bewässerungsschlauch                       |
| <b>IPS-050-250</b>   | 75 m Länge eines 1/2" IPS                              |



IH-Aufsteiger



### WERKSEITIG MONTIERTE IH-AUFSTEIGER

Aufsteiger, Filtersieb und Emittter



#### SCREEN-CV

Filtersieb mit 3,6-m-Auslaufsperrventil



#### IH-FIT-3850,

**IH-FIT-3850-R**  
3/8" x 1/2" MPT-IH-Verbindungsstück (für Brauchwasser)



#### IPS-050-250

Flexibles PVC zur Herstellung von Kopfstücken oder kundenspezifischen Aufsteigern



#### IH-250