

MONTANTI IH

Semplificate l'irrigazione goccia a goccia con le prolunghe IH robuste e resistenti agli atti vandalici.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Robuste, per impieghi gravosi e resistenti agli atti vandalici
- Realizzati in PVC flessibile per una maggiore durata
- I componenti di colore marrone si mimetizzano con l'ambiente circostante
- Compatibili con qualsiasi gocciolatore FPT da 1/2"
- Ideali per pendii
- Installazione in superficie o interrata
- Pre assemblati con adattatore MPT da 16 mm (1/2") e gocciolatori specifici con membrana antidrenaggio
- Disponibili come componenti per realizzare combinazioni su misura
- La valvola antidrenaggio trattiene fino a 3,6 m di colonna

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Portata massima: 26,5 l/min
- Pressione massima: 4,1 bar; 410 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni

Microtubi IH con gocciolatori - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

| 1 | Lunghezza alzo | 2 | Portata del gocciolatore con membrana antidrenaggio | 3 | Opzioni raccordi |
|-------|---------------------|-------|---|---------|------------------------------------|
| IH-06 | = prolunga da 15 cm | 05-CV | = 2 l/h | (vuoto) | = marrone |
| IH-12 | = prolunga da 30 cm | 10-CV | = 4 l/h | R | = acqua riciclata (raccordo viola) |
| IH-18 | = prolunga da 45 cm | 20-CV | = 8 l/h | | |
| IH-24 | = prolunga da 60 cm | 40-CV | = 15 l/h | | |
| IH-36 | = prolunga da 90 cm | 60-CV | = 23 l/h | | |

Esempio:

IH-12-10-CV = montante da 30 cm per tubo di irrigazione con gocciolatore da 4 l/h dotato di raccordi marroni

I montanti IH con gocciolatori pre-assemblati si realizzano su richiesta. Contattare il proprio distributore e/o l'assistenza clienti di Hunter per i tempi di consegna.

COMPONENTI DELLE PROLUNGHE IH VENDUTI SEPARATAMENTE

| Modello | Descrizione |
|---------------|---|
| SCREEN-CV | Filtro con valvola antidrenaggio da 2,7 m |
| IH-FIT-3850 | Raccordo MPT IH 3/8" x 1/2" |
| IH-FIT-3850-R | Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) 3/8" x 1/2" |
| IH-250 | Tubo di irrigazione di 75 m di lunghezza |
| IPS-050-250 | IPS da 16 mm (1/2") e 75 m di lunghezza |



Montanti IH



MONTANTI IH ASSEMBLATI IN FABBRICA

Montante, filtro e gocciolatore



SCREEN-CV

Filtro con valvola antidrenaggio da 3,6 m



IH-FIT-3850,

IH-FIT-3850-R

Raccordo MPT IH (per acqua riciclata) 3/8" x 1/2"



IPS-050-250

PVC flessibile per la creazione di piattabande o montanti personalizzati



IH-250