

وصلات LOC

تتوافق وصلات LOC مع أي أنابيب وخطوط ري بقطر اسمي 1/2 بوصة لتركيبات سريعة وإصلاحات سهلة.

الميزات الأساسية

- مادة البولي بروبلين مملوءة بالزجاج لمزيد من المتانة
- توفر طريقة التوصيل بقلل ملولب اتصالاً آمناً مع السماح بمرور الماء
- الصيانة وإدخال تغييرات على النظام

مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو HDL أو خطوط الري 16-18 مم الأخرى
- قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت PLD-IAC/PLD-IAE ولقمة مثقب
- حفر على شكل مجرفة 17.5 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: يصل إلى 10 بار؛ 1,000 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



PLD-LOC ELB
كوع قفل



PLD-LOC غطاء
غطاء طرفي LOC x



PLD-LOC 050
سن أنبوب ذكر بقطر
1/2 بوصة x LOC



PLD-LOC 075
سن أنبوب ذكر بقطر
3/4 بوصة x LOC



موصل على شكل حرف تي
PLD-LOC
موصل قفل على شكل
حرف تي



PLD-LOC FHS
محور خرطوم أنثى
بقطر 3/4 بوصة x LOC



PLD-LOC CPL
وصلة قفل سريعة
التوصيل

وصلات بارب 17 مم

تُمسك مادة الأسيتال خراطيم الفينيل والبولي إيثيلين كخيار مثالي منخفض التكلفة عند تركيب خط الري.

الميزات الأساسية

- توفر مادة أسيتال توصيلاً آمناً
- تغني بارب المزدوجة عن الحاجة إلى المثبتات

مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو خطوط الري 17 مم الأخرى
- قم بالتركيب باستخدام حلقة تثبيت PLD-IAC/PLD-IAE ولقمة مثقب حفر على شكل مجرفة 17.5 مم

مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: يصل إلى 7 بار؛ 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



PLD-CPL
وصلة توصيل سريعة بارب
17 مم



PLD-075
مقطر 3/4 بوصة x
بارب 17 مم



PLD-ELB
كوع بارب 17 مم



PLD-050
مقطر 1/2 بوصة x
بارب بقطر 17 مم



PLD-TEE
موصل حرف تي بارب
17 مم



PLD-BV
محبس غلق بارب 17 مم



PLD-075-TB-TEE
موصل حرف تي بارب
17 مم x سن 3/4 بوصة



PLD-CAP
بارب 17 مم x
مقطر 1/2 بوصة مع غطاء



PLD-CRS
موصل بارب رباعي
17 مم



PLD-IAE
(باستخدام حلقة تثبيت)
قم بتركيب المحول x
كوع 17 مم



PLD-IAC
(باستخدام حلقة تثبيت)
قم بتركيب المحول x
وصلة توصيل 17 مم



PLD-050-TB-TEE
مقطر 1/2 بوصة x
وصلة حرف تي بارب
17 مم



PLD-075-TB-ELB
مقطر 3/4 بوصة x
كوع بمسكة شوكية
17 مم