

# RACCORDI LOC

I raccordi LOC sono compatibili con qualsiasi tubo e ala gocciolante da 1/2" (13mm) per installazioni più rapide e riparazioni più semplici.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Polipropilene rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata
- il sistema di connessione con filetto offre una connessione sicura mantenendo flessibilità per la manutenzione e le modifiche dell'impianto

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Utilizzare con PLD, HDL o altra ala gocciolante da 16-18 mm
- Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE e una punta per trapano da 17,5 mm

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: fino a 10 bar; 1000 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni



**PLD-LOC 075**  
Filettatura per tubo maschio da 3/4" x PLD-LOC



**PLD-LOC 050**  
Filettatura per tubo maschio da 1/2" x PLD-LOC



**PLD-LOC CAP**  
Tappo terminale x PLD-LOC



**PLD-LOC ELB**  
Gomito di bloccaggio



**PLD-LOC CPL**  
Innesto di bloccaggio



**PLD-LOC FHS**  
Snodo per tubo femmina da 3/4" x PLD-LOC



**PLD-LOC TEE**  
T di bloccaggio

# RACCORDI A INNESTO DA 17 MM

La struttura in acetalico trattiene i tubi in vinile e polietilene fornendo una scelta economica ideale per l'installazione dell'ala gocciolante.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Il materiale acetalico garantisce una connessione sicura
- Il doppio innesto elimina la necessità di fascette

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Utilizzare con HDL o altra ala gocciolante da 17 mm
- Installare con guarnizione PLD-IAC/PLD-IAE e una punta per trapano da 17,5 mm

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno



**PLD-050**  
MPT da 13 mm (1/2") x innesto da 17 mm



**PLD-ELB**  
Innesto a gomito da 17 mm



**PLD-075**  
MPT da 19 mm (3/4") x innesto da 17 mm



**PLD-CPL**  
Manicotto portagomma da 17 mm



**PLD-CAP**  
Innesto da 17 mm x MPT da 13 cm (1/2")



**PLD-075-TB-TEE**  
Innesto a T da 17 mm x filettatura da 19 mm (3/4")



**PLD-BV**  
Valvola di arresto con innesto da 17 mm



**PLD-TEE**  
Innesto da 17 mm



**PLD-075-TB-ELB**  
FPT da 19 mm (3/4") x innesto a gomito da 17 mm



**PLD-050-TB-TEE**  
FPT da 13 mm (1/2") x innesto a T da 17 mm



**PLD-IAC**  
(con guarnizioni)  
Inserire adattatore x l'accoppiatore da 17 mm



**PLD-IAE**  
(con guarnizioni)  
Inserire adattatore x gomito da 17 mm



**PLD-CRS**  
Innesto a croce da 17 mm