

MLD

Use esta solução de tubos de gotejamento de 6 mm para espaços apertados e canteiros elevados.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A maior flexibilidade faz do MDL uma excelente opção para pequenos espaços e contêineres elevados
- Promove a irrigação de maneira adequada sem ser invasivo na paisagem

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Cores: polietileno marrom ou preto
- Espaçamento do emissor: 15 cm ou 30 cm
- Tamanhos dos rolos: 30 m ou 75 m
- 6,4 mm x 4,5 mm (diâmetros internos/externos)
- Use com conectores de barbela de 6 mm

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Faixa de pressão: 0,7 a 2,8 bar; 70 a 280 kPa
- Filtragem mínima: 150 mesh; 120 microns
- Comprimentos máximos: 15 cm = 4,6 m; 30 cm = 9,2 m
- Período de garantia: 2 anos



MLD

Instalação do MLD



MDL - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1	Modelo	2	Espaçamento	3	Duração	4	Opções
	MLD-05	06 = 15 cm 12 = 30 cm		100 = 30 m 250 = 75 m		BL = Preto (em branco) = marrom	

Exemplo: MLD-05 - 12 - 250 = mini tubo gotejador de 1,9 l/h com 30 cm de espaçamento em um rolo de 76 m, marrom

GRÁFICO MLD

