

يمنع مستشعر الرياح والمطر والتجمد هذا هدر المياه عندما يؤدي أي مستشعر إلى إيقاف النظام.



MWS

الارتفاع: 20 سم
قطر دوار الرياح: 13 سم



MWS-FR

الارتفاع: 20 سم
قطر دوار الرياح: 13 سم

الميزات الأساسية

- مستشعر صغير الحجم يتضمن مستشعرات مدمجة للرياح والأمطار والتجمد
- تركيب سهل على أنظمة الري الأوتوماتيكية مع تعديلات محدودة
- اضبط إيقاف التشغيل عند سرعة دوران رياح من 13 إلى 38 كم/ساعة
- اضبط إيقاف تشغيل النظام عند 3 مم إلى 19 مم من هطول الأمطار
- يغلق النظام تلقائيًا عندما تنخفض درجات الحرارة عن 3 درجات مئوية
- التركيب: منزلق ليوضع فوق ماسورة PVC 5 سم أو للتعليق على أنبوب 1 سم مع محول (مرفق)

مواصفات التشغيل

- تصنيف المفاتيح (24 فولت تيار متردد): 5 أمبير بحد أقصى
- قطر دوار الرياح: 13 سم
- سرعة إعادة الضبط: 13 إلى 38 كم/ساعة
- الموافقات: RCM، CE، FCC، cUL، UL
- فترة الضمان: 5 سنوات

MWS	
الموديل	الوصف
MWS	محطة أرصاد جوية تضم مستشعري للرياح والمطر
MWS-FR	تجمع محطة الطقس بين مستشعري الرياح والمطر ومستشعر التجمد

متوافقة مع:



الموصلات
السلكية