

MWS

Это комплексное устройство, объединяющее в себе датчики ветра, дождя и заморозков, предотвращает нежелательные потери воды, когда один из встроженных датчиков подает сигнал на отключение системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактное устройство с интегрированными датчиками дождя, ветра и заморозков
- Легко подключается к автоматическим системам орошения и требует лишь незначительной регулировки
- Настройка отключения системы при выявлении скорости ветра в диапазоне от 13 до 38 км/ч
- Настройка отключения системы при выявлении уровня осадков в диапазоне от 3 до 19 мм
- Автоматически отключает систему при падении температуры ниже 3 °C
- Монтаж: надевается на ПВХ-трубу диаметром 5 см или крепится к кабелепроводу размером 1 см с помощью специального адаптера (поставляется вместе с изделием)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ток переключения (~24 В): 5 А (макс.)
- Диаметр флюгера: 13 см
- Скорость ветра для активации: 13–38 км/ч
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

Датчики: ветер, дождь, заморозки



MWS

Высота: 20 см
Диаметр флюгера: 13 см



MWS-FR

Высота: 20 см
Диаметр флюгера: 13 см

MWS

Модель	Описание
MWS	Метеостанция оборудована датчиками ветра и дождя
MWS-FR	Метеостанция оснащается датчиками ветра, дождя и заморозков

Совместим с:



Разъемы
Страница 139