

Tento univerzálny senzor vetra, dažďa a mrazu zabráňuje plytvaniu vodou po aktivácii ktoréhokoľvek z jeho senzorov

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompaktný senzor s integrovaným senzorom vetra, dažďa a mrazu
- Jednoduchá inštalácia do automatických zavlažovacích systémov s obmedzenou potrebou nastavenia
- Nastavenie rýchlosti vetra, pri ktorej dôjde k vypnutiu zavlažovania (od 13 do 38 km/h)
- Nastavenie množstva zrážok, pri ktorom dôjde k vypnutiu systému (od 3 mm do 19 mm)
- Automaticky vypne systém, keď teplota poklesne pod 3°C
- Montáž: Na 5 cm PVC rúrku alebo pripevnenie na 1 cm tyč prostredníctvom adaptéra (priložený)

## PREVÁDKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Spínací prúd (24 V str.): max. 5 A
- Priemer veterníka: 13 cm
- Vypínacia rýchlosť: 13 až 38 km/h
- Certifikáty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 5 rokov

### MWS

Model	Popis
-------	-------

MWS	Meteostanica obsahuje veterný a dažďový senzor
-----	--

MWS-FR	Meteostanica obsahuje senzor vetra, dažďa a mrazu
--------	---



### MWS

Výška: 20 cm

Priemer veterníka: 13 cm



### MWS-FR

Výška: 20 cm

Priemer veterníka: 13 cm

Kompatibilita:



Konektory  
na káble