

РАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Экономьте время и деньги с помощью дистанционного радиоуправления, которое идеально интегрируется в существующие системы.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инновационная технология StraightTalk™ от компании Hunter обеспечивает возможность дистанционного управления по каналу радиосвязи на расстоянии до 3,5 км (независимо от того, включен ли центральный компьютер)
- Мгновенное управление станциями, блоками и программами
- Мгновенное звуковое подтверждение команд
- Простые команды, отображаемые на дисплее перед отправкой
- Компактные размеры, конструкция промышленного класса
- Можно использовать для установления двухсторонней голосовой связи с рабочей группой и главным офисом
- Высокая мощность сигнала: 2 Вт, УВЧ (450–490 МГц)*

* Требуется разрешение



Рация TRNR

Высота: 10,25 см
Ширина: 5,25 см
Глубина: 3 см
Масса: 200 г

ICD-HP

Воспользуйтесь широкими возможностями беспроводного программирования и диагностики декодеров ICD и DUAL™ от компании Hunter с помощью переносного устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Беспроводное программирование адресов TWM
- Программируйте номера станций TWM в любом порядке или пропускайте станции, чтобы иметь возможность расширить систему в будущем
- Включение станций и просмотр состояния электромагнитных клапанов, отображение величины тока в миллиамперах и др.
- Встроенный вольтметр для тестирования линии связи
- Обмен информацией с устройствами TWM непосредственно через пластиковый кейс: использование электромагнитной индукции способствует обеспечению водонепроницаемости разъемов
- Обмен данными осуществляется через верхнюю часть корпуса ротора с интегрированным TWM — для этого не нужно снимать крышку



ICD-HP

Высота: 21 см
Ширина: 9 см
Глубина: 5 см

В состав комплекта, который поставляется в защищенном от воздействия негативных погодных факторов кейсе, входят чувствительные элементы, индукционная насадка, кабель, питающий USB-кабель для использования в помещении и 4 батареи типа AA для работы на участке.

ICD-HP

