

MINI-CLIK™

Sensoren: **Regen, Frost**

Dieser Sensor unterbricht die planmäßige Beregnung, wenn er eine vorab definierte Niederschlagsmenge registriert, um Wasserverschwendung zu vermeiden.

HAUPTVORTEILE

- Schaltet die Beregnung automatisch ab, wenn der Sensor Niederschlag zwischen 3 mm und 19 mm erkennt.
- Schmutztolerant für zuverlässigen Betrieb, ohne unnötige Abschaltungen
- Mit den meisten „normal offenen“ oder „normal geschlossenen“ Beregnungssteuergeräten kompatibel

BETRIEBSDATEN

- Schalter-Nennstrom (24 VAC): 3 A
- Beinhaltet 7 m langes 0,5 mm² ummanteltes UL-zertifiziertes Kabel
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

VOM ANWENDER MONTIERBAR

- Optionale Dachrinnenhalterung (P/N SGM)



Mini-Click-Sensor mit Kabel
(mit Montagearm)
Höhe: 5 cm
Länge: 15 cm
Breite: 2,5 cm



Mini-Click-Sensor mit Kabel
(mit Edelstahlgehäuse)
Höhe: 13,9 cm
Länge: 7,6 cm
Breite: 10,1 cm

SENSOREN

MINI-CLIK	
Modell	Beschreibung
MINI-CLIK	Mini-Click-Sensor mit Kabel
MINI-CLIK-NO	Mini-Click-Sensor mit Kabel und „normal geöffnetem“ Schalter
MINI-CLIK-C	Mini-Click-Sensor mit Kabel, Kabelkanalhalterung
SG-MC	Mini-Click-Sensor mit Kabel in Sensorgehäuse aus Edelstahl

Kompatibel mit:



Kabel-verbinder