

MINI-CLIK™

Sensor: **Lluvia, helada**

Este sensor detiene el riego programado cuando detecta que ha caído un nivel preestablecido de lluvia, para evitar el desperdicio de agua

VENTAJAS PRINCIPALES

- Apaga automáticamente el riego cuando el sensor detecta una precipitación de 3 mm a 19 mm.
- Resistente a los residuos para un funcionamiento fiable, sin paradas innecesarias
- Compatible con la mayoría de los programadores de riego normalmente abiertos o normalmente cerrados

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Clasificación del interruptor (24 V CA): 3 A
- Incluye 7 m de cable de 0,5 mm² con envoltura aprobado por la UL
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Soporte de canalón opcional (Ref. SGM)



Sensor Mini-Clik
(con brazo de montaje)
Altura: 5 cm
Longitud: 15 cm
Anchura: 2,5 cm



Sensor Mini-Clik
(con carcasa de acero inoxidable)
Altura: 13,9 cm
Longitud: 7,6 cm
Anchura: 10,1 cm

SENSORES

MINI-CLIK	
Modelo	Descripción
MINI-CLIK	Sensor Mini-Clik con cable
MINI-CLIK-NO	Sensor Mini-Clik con cable, normalmente abierto
MINI-CLIK-C	Sensor Mini-Clik con cable, montaje con conducto portacables
SG-MC	Sensor Mini-Clik con cable, con carcasa de acero inoxidable

Compatible con:



Conectores de cables