

MINI-CLI[®]

Sensor: **Lluvia**

Este sensor detiene el riego programado para detener el desperdicio de agua cuando detecta que ha caído un nivel preestablecido de lluvia.

BENEFICIOS CLAVE

- Apaga el sistema de aspersores automáticamente cuando llueve
- Ajustable desde 1/8" hasta 3/4" de lluvia
- Resistente a los residuos para un funcionamiento confiable
- Se puede sujetar al desagüe mediante (P/N SGM)
- Cubierta protectora de acero inoxidable con sensor Mini-Clik para aplicaciones comerciales (P/N SG-MC)
- Compatible con la mayoría de los controladores de riego.

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Voltaje del interruptor (24 VCA): 5 A
- Incluye 25 pies de cable de dos conductores de 20 AWG y aprobado por la UL
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo de garantía: 5 años

MINI-CLI [®]	
Modelo	Descripción
MINI-CLI [®]	Sensor de lluvia cableado
MINI-CLI [®] -NO	Sensor de lluvia conectado con interruptor normalmente abierto
SG-MC	Cubierta protectora de acero inoxidable para el sensor Mini-Clik
SGM	Soporte de desagüe opcional

INSTALACIÓN DEL MINI-CLI[®]



MINI-CLI[®]

Altura: 2"
Longitud: 6"



SG-MC

Caja de protección del sensor de acero inoxidable para Mini-Clik (incluye Mini-Clik)
Altura: 5 1/2"
Longitud: 3"
Anchura: 4"



SGM

Soporte de desagüe opcional
Altura: 1/2"
Longitud: 3"