

MINI-CLIK™

Sonde : **Pluie/Gel**

Cette sonde interrompt le programme d'arrosage lorsqu'elle détecte qu'un cumul de pluie prédéfini est atteint, évitant ainsi le gaspillage d'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Arrêt automatique de l'arrosage lorsque la sonde détecte des précipitations comprises entre 3 mm et 19 mm
- Tolérance à la saleté offrant une grande fiabilité, sans arrêts inutiles
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage à commutateur « Normalement ouvert/fermé »

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a : 3 A
- Câble gainé de 7 m de calibre 0,5 mm² certifié UL inclus
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 5 ans

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Fixation sur gouttière en option (Référence SGM)



Sonde Mini-Clik
(avec bras de fixation)
Hauteur : 5 cm
Longueur : 15 cm
Largeur : 2,5 cm



Sonde Mini-Clik
(avec boîtier en acier inoxydable)
Hauteur : 13,9 cm
Longueur : 7,6 cm
Largeur : 10,1 cm

SONDES

MINI-CLIK	
Modèle	Description
MINI-CLIK	Sonde Mini-Clik
MINI-CLIK-NO	Sonde Mini-Clik avec commutateur « normalement ouvert »
MINI-CLIK-C	Sonde Mini-Clik, fixation pour conduite
SG-MC	Sonde Mini-Clik dans boîtier en acier inoxydable

Compatible avec :



**Connecteurs
filaires**