

MINI-CLIK™

Sensore: pioggia, gelo

Questo sensore interrompe l'irrigazione programmata quando rileva un livello di pioggia preimpostato, per evitare gli sprechi d'acqua.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, con valori regolabili da 3 mm a 19 mm.
- Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile senza arresti
- Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Categoria interruttore (24 V CA): 3 A
- Include 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm² con omologazione UL
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Adattatore per grondaia opzionale (P/N SGM)



Sensore Mini-Clik
(con braccio di montaggio)
Altezza: 5 cm
Lunghezza: 15 cm
Larghezza: 2,5 cm



Sensore Mini-Clik
(con involucro in acciaio inossidabile)
Altezza: 13,9 cm
Lunghezza: 7,6 cm
Larghezza: 10,1 cm

SENSORI

MINI-CLIK	
Modello	Descrizione
MINI-CLIK	Sensore Mini-Clik cablato
MINI-CLIK-NO	Sensore Mini-Clik cablato con interruttore normalmente aperto
MINI-CLIK-C	Sensore Mini-Clik cablato con supporto per canalina
SG-MC	Sensore Mini-Clik cablato con involucro in acciaio inossidabile

Compatibile con:



**Connettori
per cavi**