

MINI-CLIK™

Зафиксировав выпадение предварительно заданного количества осадков, этот датчик приостанавливает запланированный полив, предотвращая нежелательные потери воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматически отключает полив, когда датчик выявляет дождевые осадки в диапазоне от 3 до 19 мм.
- Высокая устойчивость к загрязнениям обеспечивает надежную работу устройства и дает возможность избежать его нежелательных отключений
- Предусмотрена совместимость с большинством нормально открытых или нормально закрытых контрольных элементов системы орошения

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ток коммутации (~24 В): 3 А
- В комплект поставки входит двужильный изолированный провод длиной 7 м с поперечным сечением 0,5 мм², который соответствует требованиям стандарта UL
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Крепление для установки на водосточном желобе (дополнительная опция, арт. № SGM)

Датчик: **дождь, заморозки**



датчик Mini-Click
(с монтажным кронштейном)
Высота: 5 см
Длина: 15 см
Ширина: 2,5 см



датчик Mini-Click
(в корпусе из нержавеющей стали)
Высота: 13,9 см
Длина: 7,6 см
Ширина: 10,1 см

MINI-CLIK	
Модель	Описание
MINI-CLIK	Проводной датчик Mini-Click
MINI-CLIK-NO	Проводной датчик Mini-Click с нормально разомкнутыми контактами
MINI-CLIK-C	Проводной датчик Mini-Click, для установки с использованием кабелепровода
SG-MC	Проводной датчик Mini-Click в корпусе из нержавеющей стали

Совместим с:



Разъемы