

MINI-CLIK™

Sensör: Yağmur, Don

Bu sensör önceden belirlenmiş bir yağmur seviyesi tespit ettiğinde su israfını önlemek için programlı sulamayı durdurur.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Sensör yağmuru 3 mm'den 19 mm'ye kadar algıladığında sulamayı otomatik olarak kapatır
- Güvenilir çalışma ve gereksiz kapatmalar için kir toleransı
- Normalde açık ve normalde kapalı pek çok sulama kontrol üniteleri ile uyumlu

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Anahtar gücü (24 VAC): 3 A
- 7 m uzunluğunda 0,5 mm² kesitli kılıflı, UL onaylı kablo içerir
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Opsiyonel Oluk Montajı (P/N SGM)



Mini-Clık Sensör
(montaj kolu ile)
Yükseklik: 5 cm
Uzunluk: 15 cm
Genişlik: 2,5 cm



Mini-Clık Sensör
(paslanmaz çelik muhafazalı)
Yükseklik: 13,9 cm
Uzunluk: 7,6 cm
Genişlik: 10,1 cm

MINI-CLIK	
Model	Açıklama
MINI-CLIK	Kablolu Mini-Clık Sensör
MINI-CLIK-NO	Kablolu Mini-Clık sensör, normalde açık anahtar
MINI-CLIK-C	Kablolu Mini-Clık sensör, kanala montaj
SG-MC	Paslanmaz çelik sensör muhafazasında kablolu Mini-Clık sensör
WM-CLIK	Kablosuz Mini-Clık sensör, alıcı ve oluk montajı

Uyumlu olduğu:



Kablo Konektörleri