

## وحدات التنقيط ذات المنافذ المتعددة

استخدم وحدات التنقيط هذه لري مجموعات نباتات بفعالية من مصدر واحد.



وحدة التنقيط ذات المنافذ المتعددة



المشعب ذو المنافذ المتعددة (MPM-050)

تدفق مستمر عبر المخارج كما هو موضح باللون الرمادي. استخدم مع خراطيم توزيع 6 مم وحدة تنقيط مزودة بوصلة بارب على الطرف (متوفرة في شكل FPT بقطر 1/2 بوصة). يسمح للمياه بالاتجاه إلى ما يصل إلى ستة مواقع مختلفة.

### الميزات الأساسية

- ستة منافذ تعويض ضغط لتوفير تدفق ثابت وموثوق
- تصنيف لوني حسب التدفق لتسهيل التمييز في الموقع
- ألوان ترابية تمتاز بشكل جيد مع المنظر المحيط
- أكواع دوارة تساعد في وصول الماء مباشرة إلى النبات
- يوفر MPM (المشعب متعدد المنافذ) تدفقاً غير مقيد لكل مخرج

### مواصفات المنتج

- متوفر في شكل FNPT بقطر 1/2 بوصة
- التدفقات المتاحة: 2، 4، 8 لتر/ساعة
- منافذ لأغطية PVC عند عدم الاستخدام

### مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: 1.4 إلى 3.5 بار؛ 140 إلى 350 كيلوباسكال
- الحد الأدنى للترشيح: 150 خيط شبكة؛ 100 ميكرون
- فترة الضمان: سنتان

### جدول موديلات وحدات التنقيط ذات المنافذ المتعددة

المدول	التدفق (لتر/ساعة)
● أزرق MPE-05	2.0
● أسود MPE-10	4.0
● أحمر MPE-20	8.0
● رمادي MPM-050	غير متوفر

### أغطية وحدات التنقيط (MPE-CAPS)

قم بتوصيل مخارج وحدات التنقيط بوصلة بارب 6 مم غير المستخدمة. استخدم مع وحدات تنقيط Hunter المتعددة المنافذ.



## أنابيب توصيل متينة

تحافظ هذه الأنابيب على صلابتها حتى عند استخدامها مع رشاشات الري بالتنقيط، مما يجعلها الاختيار الأمثل للتطبيقات شديدة الارتفاع.

### الميزات الأساسية

- توفر توصيلاً قوياً لوحدات التنقيط ورشاشات الري بالتنقيط
- زد ارتفاع الرشاشات لمشاكل الأزهار

### مواصفات المنتج

- تكوينات المدخل: فارغة، بارب 6 مم، FNPT بقطر 1/2 بوصة

### مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: 1.4 إلى 4.1 بار؛ 140 إلى 410 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



أنبوب التوصيل الصلب بطول 30 سم

### جدول موديلات أنابيب التوصيل الصلدة

المدول	الوصف
RR12	أنبوب توصيل صلب بطول 30 سم
RR12-T	أنبوب صلب بطول 30 سم مع قاعدة ملولبة بقطر 1/2 بوصة
RR12-B	أنبوب صلب بطول 30 سم مع قاعدة بارب 6 مم