

# GOCCIOLATORI CON PIÙ PORTE

Usate questi gocciolatori per irrigare in modo efficace gruppi di piante partendo da un unico punto.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Sei uscite autocompensanti per una portata costante e affidabile
- Codifica a colori in base alla portata per una facile identificazione
- I colori con le tonalità del terreno si mimetizzano perfettamente con l'ambiente circostante
- I gomiti orientabili aiutano a portare l'acqua direttamente alla pianta
- L'MPM (gocciolatore multi uscite) garantisce una portata piena e indipendente per ogni uscita

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Disponibile come FNPT da 1/2"
- Portate disponibili: 2, 4, 8 l/h
- Tappo in PVC per chiudere l'uscita inutilizzata

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Intervallo di pressione: da 1,4 a 3,5 bar; da 140 a 350 kPa
- Filtrazione minima: 150 mesh; 100 micron
- Periodo di garanzia: 2 anni

### GRAFICO MODELLO GOCCIOLATORE CON PIÙ PORTE

	Modello	Portata (l/ora)
● Blu	MPE-05	2,0
● Nero	MPE-10	4,0
● Rosso	MPE-20	8,0
● Grigio	MPM-050	N/D



Gocciolatore con più porte



### Blocco di distribuzione con più porte

(MPM-050)

in questo distributore, come indicato dal colore grigio, la portata totale passa attraverso le uscite. Per la distribuzione utilizzare tuba da 6 mm con un gocciolatore a innesto all'estremità (disponibile in FPT da 1/2"). Consente di distribuire l'acqua fino a sei diverse posizioni.

### Tappi per gocciolatori

(MPE-CAPS)

Chiude le uscite del gocciolatore multi uscite da 6 mm non utilizzate. Utilizzare con i gocciolatori multi uscite Hunter.



# MONTANTI RIGIDI

Questi microtubi rimangono rigidi anche quando vengono utilizzati con micro irrigatori. Sono quindi la scelta perfetta per la micro irrigazione dall'alto.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Garantiscono una connessione rigida per gocciolatori e micro irrigatori
- Aumentano l'altezza degli spruzzatori per le aiuole fiorite

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Configurazioni d'ingresso: FPT da 1/2", semplice o a innesto da 6 mm

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Intervallo di pressione: da 1,4 a 4,1 bar; da 140 a 410 kPa
- Periodo di garanzia: 1 anno



Montante rigido da 30 cm

### GRAFICO MODELLO MONTANTE RIGIDO

Modello	Descrizione
RR12	Montante rigido da 30 cm
RR12-T	Microtubo rigido da 30 cm con base filettata da 1/2"
RR12-B	Microtubo rigido da 30 cm con base a innesto da 6 mm