

PCZ - CSEPEGTETŐ ÖNTÖZŐ INDÍTÓ

Ez a robusztus, előre összeszerelt készlet rozsdamentes acél szűrővel és nyomásszabályozással gyorsá és könnyűvé teszi a telepítést.

FŐBB ELŐNYÖK

- Gyárilag összeszerelve a gyors és egyszerű telepítés érdekében
- A szelepek 100%-ban vízzel tesztelve, a megbízható működés érdekében
- A Senninger nyomásszabályozók pontos beállítást nyújtanak a túlnyomás elleni védelem érdekében
- Vízsűrő: 150 mesh-es (100 µm) rozsdamentes acélhálósával évekig megbízhatóan működik

A FŐLSZERELHETŐ KÜLÖN TARTOZÉKOK

- Újrahasznosított vizet jelölő fogantyú a PCZ-101-hez (cikkszám: 269205)

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Beállított nyomás: 1,7 vagy 2,8 bar; 170 vagy 280 kPa
- Átfolyó vízmennyiség: 2 - 55 l/perc
- Bemeneti nyomás: 1,4 - 8 bar; 140-800 kPa
- Működési hőmérséklet: 66°C-ig
- Vízsűrő: 150 mesh-es (100 µm) rozsdamentes acélhálósával

MÁGNESSELEP BEHÚZÓTEKERCSÉNEK ADATAI

- Nagy terhelésre tervezett 24 V ~ -os váltóáramú tekercs
 - 350 mA behúzóáram, 190 mA tartóáram, 60 Hz
 - 370 mA behúzóáram, 210 mA tartóáram, 50Hz
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



PCZ-101

18 cm magas,
7 cm széles,
26 cm hosszú
1" bemenet x 3/4" kimenet

PCZ-101 telepítés után



CSEPEGTETŐ CSŐ INDÍTÓ KÉSZLET

Modell	Leírás
PCZ-101-25-B	1"-os PGV mágnesszelep HFR -el 1,7 bar-os nyomásszabályozóval, 3/4"-os kimenettel
PCZ-101-40-B	1"-os PGV mágnesszelep HFR -el 2,8 bar-os nyomásszabályozóval, 3/4"-os kimenettel

PCZ CSEPEGTETŐ INDÍTÓ SZERELVÉNY: A NYOMÁSÉRTÉK A VÍZHOZAM ALAPJÁN MEGHATÁROZANDÓ

Átfolyó vízmennyiség	PCZ-101-25-B (1,7 bar; 170 kPa kimeneti nyomás)	PCZ-101-40-B (2,8 bar; 280 kPa kimeneti nyomás)
l/min	A kívánt kimeneti nyomás eléréséhez szükséges bemeneti nyomás (bar; kPa)	
2	34 féle	41
4	34 féle	42
19	34 féle	45
38	37	52
57	41	59

*Az 1,7 bar eléréséhez szükséges minimális bemeneti nyomás; 170 kPa a kimeneti oldalon

**A 2,8 bar eléréséhez szükséges minimális bemeneti nyomás; 280 kPa a kimeneti oldalon