

Son derece dayanıklı PGJ, su tasarruflu nozullar ve kolay açılı ayarı ile, sprey büyüklüğünde bir pakette büyük bir rotorun tüm avantajlarını kompakt olarak sunar.

## ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Başlı ve oluklu ayar vidası, Hunter anahtarı veya düz uçlu bir tornavida ile atış mesafesi ayarına izin verir
- Suyu uygun alanlarda tutmak için 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açılı
- Fabrika montajlı standart 2.0 nozul saha uygulamasını hızlandırır
- Hızlı açılı ayarı için QuickCheck™ açılı mekanizması

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul seçenekleri: 8
- Atış Mesafesi: 4,0 - 10,7 m
- Debi: 0,08 ila 1,0 m<sup>3</sup>/sa; 1,4 ila 16,7 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 - 3,8 bar; 170 - 380 kPa
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 15 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: Yaklaşık 15°
- Garanti süresi: 2 yıl

## FABRİKA MONTAJ OPSİYONU

- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) PGJ-00 hariç
- Aritilmiş Su Ayırt Etme Kapağı

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfi (2,1 m yüksekliğe kadar) PGJ-00 (P/N 462078SP) hariç
- HC-50F-50M Çek Valf (9,7 m'ye kadar yükseklik)



**PGJ Arıtılmış Su Ayırt Etme Kapağı**

Tüm modellerde fabrikada montajlı bir opsiyon olarak bulunur

### PGJ - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3

1	Model	2	Standart Özellikler	3	Özellik Seçenekleri
	PGJ-00 = Çalı		Ayarlanabilir açılı, 8 standart nozul		(boş) = Seçenek yok V = Drenaj çekvalfi R = Drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme kapağı (sadece pop-up modelleri)
	PGJ-04 = 10 cm pop-up				
	PGJ-06 = 15 cm pop-up				
	PGJ-12 = 30 cm pop-up				

#### Örnekler:

PGJ-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılı

PGJ-06 -V = 15 cm pop-up, ayarlanabilir açılı, drenaj çekvalfi

PGJ-12 -R = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açılı, drenaj çekvalfi ve arıtılmış su ayırt etme kapağı



**PGJ-00**

Toplam yükseklik: 18 cm  
Çıkış çapı: 3 cm  
Giriş çapı: ½"



**PGJ-04**

Toplam yükseklik: 18 cm  
Pop-up yüksekliği: 10 cm  
Çıkış çapı: 3 cm  
Giriş çapı: ½"



**PGJ-06**

Toplam yükseklik: 23 cm  
Pop-up yüksekliği: 15 cm  
Çıkış çapı: 3 cm  
Giriş çapı: ½"



**PGJ-12**

Toplam yükseklik: 41 cm  
Pop-up yüksekliği: 30 cm  
Çıkış çapı: 3 cm  
Giriş çapı: ½"

## PGJ PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi m	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		m <sup>3</sup> /sa	l/dk	■	▲
0,50	1,7	170	4,3	0,08	1,4	9	11
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,6	0,11	1,8	10	12
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,9	0,13	2,2	11	13
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
0,75	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
1,0	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
1,5	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
2,0	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
2,5	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
3,0	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
4,0	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20

## NOT:

Tüm yağmurlama oranları 180° çalıştırma için hesaplanmıştır. 360°'lik sprinkler yağmurlama oranı için 2'ye bölün.

## PGJ NOZULLARI




## PGJ



Şununla uyumludur:



SJ Swing Jointler



Hunter FlexSG