

نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
التدفق: 0.07 إلى 3.23 م³/ساعة؛ 1.2 إلى
53.8 لتر/دقيقة

PGP™ ULTRA

تعمل نوزلات PGP Ultra على رفع مستوى تقنية الرشاشات الدوارة من خلال ميزات قوية تم تطويرها على مدار ثلاثة عقود من الأبحاث وتعليقات العملاء والاختبارات المعملية.

الميزات الأساسية

- تعمل ميزة إرجاع قوس الري التلقائي الحاصلة على براءة اختراع على إرجاع البرج إلى نمط قوس الري الأصلي في حالة تخريبه؛ قوس قابل للتعديل من 50 درجة إلى 360 درجة
- آلية محرك غير قابل للتلف محمية من التلف في حالة تحويلها إلى الاتجاه المعاكس
- استدارة كاملة وجزئية في طراز واحد للمرونة عبر المناظر الطبيعية وانخفاض المخزون

مواصفات التشغيل

- خيارات النوزلات : 34
- نصف القطر: 4.9 إلى 14.0 م
- التدفق: 0.07 إلى 3.23 م³/ساعة؛ 1.2 إلى 53.8 لتر/دقيقة
- نطاق الضغط الموصى به:
- 1.7 إلى 4.5 بار؛ 170 إلى 450 كيلوباسكال
- نطاق ضغط التشغيل:
- 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال

الخيارات المركبة في المصنع

- محبس مانع للتصريف (بارتفاع يصل إلى 3 متر)
- غطاء خاص للمياه المعالجة
- نوزلات زرقاء #1.5-4.0

الخيارات المركبة بواسطة المستخدم

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 1 متر)، نوزل PGP-04 فقط (رقم القطعة 142300SP)
- وصلة متحركة HSJ-0 جاهزة من PVC ¼ بوصة

PGP-00

الارتفاع الكلي: 19 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-04

الارتفاع الكلي: 19 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-06

الارتفاع الكلي: 25 سم
ارتفاع القافز: 15 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



PGP-12

الارتفاع الكلي: 43 سم
ارتفاع القافز: 30 سم
القطر الظاهر: 4.5 سم
حجم المدخل: ¼ بوصة



- تسمح صواميل الضبط ذات الرأس والفتحة بضغط نصف القطر باستخدام مفتاح ربط Hunter أو مفك براغي عريض
- تسمح النوزلات العريضة من أعلى بتثبيت سهل وسريع
- آلية قوس الري QuickCheck™ لضبط سريع لقوس الري

- معدل الترسيب: 10 م/ساعة تقريبًا
- مسار النوزل: قياسي = 25°، زاوية منخفضة = 13°
- حوامل النوزلات: 1.5 إلى 8.0 زرقاء، 2.0 إلى 4.5 رمادية بزوايا منخفضة، 0.50 إلى 3.0 سوداء، 6.0 إلى 13.0 خضراء، MPR-25، MPR-30، MPR-35
- فترة الضمان: 5 سنوات

PGP-Ultra

ضبط قوس الري ونصف القطر بسهولة



PGP Ultra للمياه المعالجة

متاحة كخيار مثبت في المصنع على جميع الطرازات



PGP-ULTRA - منشئ المواصفات: اطلب 1 + 2 + 3 + 4

1	الموديل	2	الميزات القياسية	3	خيارات الميزات	4	خيارات النوزلات
	PGP-00 = شجيرة		قوس ري قابل للضغط، صاعد بلاستيكي، 8 فوهات قياسية، و 4 بزوايا منخفضة	CV = محبس مانع للتصريف			زرقاء #1.5-8.0
	PGJ-04 = قافز بطول 10 سم			CV-R = محبس مانع لارتداد التصريف وغطاء تعريفي للمياه المعالجة			رمادية بزوايا منخفضة قصيرة نصف القطر بلون أسود مرتفعة التدفق خضراء
	PGP-06 = قافز بطول 15 سم						MPR-25-Q، T، H، F MPR-30-Q، T، H، F MPR-35-Q، T، H، F
	PGJ-12 = قافز بطول 30 سم						1.5 إلى 4.0 = فقط النوزلات 1.5 إلى 4.0 هي التي يتم تركيبها في المصنع

أمثلة:

- PGP-04 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضغط
- 2.5-PGP-04 = قافز بطول 10 سم، قوس ري قابل للضغط ونوزل 2.5
- PGP-12-CV-R-4.0 = قافز بطول 30 سم، قوس ري قابل للضغط، ومحبس مانع لارتداد التصريف وغطاء تعريفي للمياه المعالجة مع نوزل 4.0