

# PGP™ ULTRA

Atış mesafesi: **4,9 - 14,0 m**  
Debi: **0,07 - 3,23 m³/sa; 1,2 - 53,8 l/dak**

PGP Ultra, otuz yılı aşkın araştırma, müşteri geri bildirim ve laboratuvar testlerinde geliştirilen güçlü özelliklerle rotor teknolojisinde çitayı yükseltiyor.

## ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Patentli otomatik açılı hafızası özelliği, eğer vandallar tarafından değiştirilmiş bile olsa, taret neyeye çevrildiğine bakmaksızın orijinal açısına geri döndürür; 50° ile 360° arasında ayarlanabilir açı
- Aşınmayan dişli mekanizması, rotor hareket yönünün tersine çevrildiğinde bile rotoru hasarlardan korur.
- Peyzaj alanları arasında esneklik sağlamak ve stok adetini düşürmek için tek bir modelde kısmi ve tam daire
- Başlı ve oluklu ayar vidası, Hunter anahtarı veya düz uçlu bir tornavida ile atış mesafesi ayarına izin verir
- Düz üst yapıllı nozullar hızlı ve kolay yerleştirme sağlar
- Hızlı açılı ayarı için QuickCheck™ açılı mekanizması

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Nozul seçenekleri: 34
- Atış mesafesi: 4,9 - 14,0 m
- Debi: 0,07 ila 3,23 m³/sa; 1,2 ila 53,8 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,7 ila 4,5 bar
- Çalışma basıncı aralığı: 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 10 mm/sa
- Nozul atış yörüngesi: standart = 25°, düşük açılı = 13°
- Nozul serileri: 1.5 - 8.0 mavi, 2.0 - 4.5 düşük açılı gri, 0.50 - 3.0 siyah, 6.0 - 13.0 yeşil, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Garanti süresi: 5 yıl

## FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar)
- Artırılmış Su Ayırt Etme Kapağı
- Mavi #1.5-4.0 nozullar

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Drenaj çekvalfi (1 m yüksekliğe kadar) sadece PGP-04 (P/N 142300SP)
- HSJ-0 prefabrike ¾" PVC swing joint



PGP Ultra Artırılmış Su Ayırt Etme Kapağı

Tüm modellerde fabrikada montajlı bir opsiyon olarak bulunur



PGP Ultra

Kolay açılı ve atış mesafesi ayarı



### PGP-00

Toplam yükseklik: 19 cm  
Çıkış çapı: 4,5 cm  
Giriş çapı: ¾"



### PGP-04

Toplam Yükseklik: 19 cm  
Pop-up yüksekliği: 10 cm  
Çıkış çapı: 4,5 cm  
Giriş çapı: ¾"



### PGP-06

Toplam yükseklik: 25 cm  
Pop-up yüksekliği: 15 cm  
Çıkış çapı: 4,5 cm  
Giriş çapı: ¾"



### PGP-12

Toplam yükseklik: 43 cm  
Pop-up yüksekliği: 30 cm  
Çıkış çapı: 4,5 cm  
Giriş çapı: ¾"

## PGP-ULTRA - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Standart Özellikler	3 Özellik Seçenekleri	4 Nozul Seçenekleri
PGP-00 = Çalı	Ayarlanabilir açılı, plastik yükseltici, 8 adet standart nozul ve 4 adet düşük açılı nozul	CV = Drenaj çekvalfi	Mavi 1,5-8,0
PGP-04 = 10 cm pop-up		CV-R = Drenaj çekvalfi ve artırılmış su ayırt etme kapağı	Gri düşük açılı
PGP-06 = 15 cm pop-up			Siyah kısa atış mesafeli
PGP-12 = 30 cm pop-up			Yeşil yüksek debili
			MPR-25-Q, T, H, F
			MPR-30-Q, T, H, F
			MPR-35-Q, T, H, F
			1,5 ila 4,0 = Sadece nozullar
			1,5-4,0 fabrikada monte edilebilir

### Örnekler:

PGP-04 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılı

PGP-04-2.5 = 10 cm pop-up, ayarlanabilir açılı ve 2.5 numaralı nozul

PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm pop-up, ayarlanabilir açılı, drenaj çekvalfi ve 4.0 nozul ile artırılmış su ayırt etme kapağı