

# وصلات 16 مم

تحمل فائق من خلال البنية المعتمدة على الأسيال القوية.

## الميزات الأساسية

- توفر مادة أسيال توصيلاً آمناً
- تغني بارب المزوجة عن الحاجة إلى المثبتات

## مواصفات المنتج

- استخدم مع PLD أو خطوط الري 16 مم الأخرى

## مواصفات التشغيل

- نطاق الضغط: يصل إلى 7 بار؛ 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 1 سنة



**16-PLD-050**  
1/2 بوصة (12 مم) MPT x 16 مم  
بارب



**PLD-CPL-16**  
16 مم بارب x بارب



**PLD-TEE-16**  
16 مم بارب x بارب تي



**PLD-ELB-16**  
16 مم بارب x كوع بارب



**PLD-BV-16**  
16 مم بارب x محبس كروي بارب

بارب لتركيب PLD - 16 مم	
الموديل	الوصف
PLD-CPL-16	16 مم بارب x بارب
PLD-050-16	MPT بقطر 1/2 بوصة x بارب بقطر 16 مم
PLD-ELB-16	بارب 16 مم x كوع بارب
PLD-TEE-16	16 مم بارب x بارب تي
PLD-BV-16	16 مم بارب x محبس كروي بارب