

PLD

PROFESYONEL PEYZAJ DAMLAMA HATTI

Debi: 1,4, 2,3, 3,8 l/sa

Yüzey Altı Sulama: Çalı Sıraları, Bahçeler, Ağaç Halkaları

ÖZELLİKLER

- Basınç düzenleyici emitörler
- 1,4, 2,3, 3,8 l/sa debi
- 30 cm, 45 cm, 60 cm emitör aralıkları
- Çekvalfler 1,5 m'ye kadar başlığı tutar
- Çekvalfler alçak emitör drenajını önler
- Yüzey altı kullanıldığında anti-sifon kirin emitöre girmesini önler
- Emitörsüz (düz) olarak da sağlanabilir
- PLD-Loc veya kurtağızlı PLD bağlantı parçalarıyla birlikte kullanılabilir
- Güçlü UV direnci
- Garanti süresi: 5 yıl (ortam stres çatlaklarına karşı ekstra 2 yıl)



İŞLETME ÖZELLİKLERİ

- Basınç düzenleyici, damlatmayan emitör
- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 3,5 bar; 100 - 350 kPa
- Önerilen 120 mesh; 125 mikron filtrasyon

Yağmurlama Oranı ve Maksimum Hat Uzunluğu tablosu sayfa 139

PLD



PLD Artılmış

Tüm modellerde fabrika montajlı olarak sunulmaktadır

PLD 16 MM - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Atış Aralıkları	3	Uzunluk
	PLD-22 = 2,2 l/sa debi	30 cm		100 m	
	PLD-38 = 3,8 l/sa debi	50 cm		200 m	
				400 m	

Örnekler:

- PLD-22 - 30 - 100 = 2,2 l/sa peyzaj damlama hattı, 100 m sargıda 30 cm aralıklı
- PLD-22 - 50 - 200 = 2,2 l/sa peyzaj damlama hattı, 200 m sargıda 50 cm aralıklı
- PLD-38 - 50 - 400 = 3,8 l/sa peyzaj damlama hattı, 400 m sargıda 50 cm aralıklı

PLD 17 MM - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1	Modeller	2	Atış Aralıkları	3	Uzunluk	4	Seçenekler
	PLD-04 = 1,4 l/sa debi	12 = 30 cm		100* = 30 m		(boş) = Opsiyon yok	
	PLD-06 = 2,2 l/sa debi	18 = 45 cm		250 = 75 m		R = Artılmış	
	PLD-10 = 3,8 l/sa debi	24 = 60 cm		1K = 300 m		(sadece 2,3 ve 3,8 l/sa modellerde)	
	PLD-BLNK = Boş						

Örnekler:

- PLD-22 - 30 - 100 = 1,4 l/sa peyzaj damlama hattı, 75 m sargıda 30 cm aralıklı
- * 30 metre rulolar sadece PLD-BLNK-100, PLD-06-12-100, PLD-10-12-100 ve PLD-10-18-100 mevcuttur

MAKSİMUM YANAL UZUNLUK TABLOLARI

16 MM MAKSİMUM EMİTÖR HAT UZUNLUĞU - 2,2 l/sa

Basınç (bar)	Emitör Aralığı (m)	
	0.30	0.50
1.0	47	73
2.0	84	131
3.0	104	162

16 MM MAKSİMUM EMİTÖR HAT UZUNLUĞU - 3,8 l/sa

Basınç (bar)	Emitör Aralığı (m)	
	0.30	0.50
1.0	35	54
2.0	59	91
3.0	72	112

17 MM MAKSİMUM EMİTÖR HAT UZUNLUĞU - 1,5 l/sa

Basınç (bar)	Emitör Aralığı (m)		
	0.30	0.50	0.60
1.0	86	119	149
2.0	132	185	232
3.0	159	223	281

17 MM MAKSİMUM EMİTÖR HAT UZUNLUĞU - 2,2 l/sa

Basınç (bar)	Emitör Aralığı (m)		
	0.30	0.50	0.60
1.0	51	71	88
2.0	89	124	156
3.0	108	152	191

17 MM MAKSİMUM EMİTÖR HAT UZUNLUĞU - 3,8 l/sa

Basınç (bar)	Emitör Aralığı (m)		
	0.30	0.50	0.60
1.0	37	52	65
2.0	65	92	115
3.0	80	112	142