

PSR

Bu güvenilir ve ekonomik pompa start röle ailesi, pompa aktivasyonu gerektiren sistemler için idealdir.

KILIT AVANTAJLAR

- Çeşitli voltaj ve güç gereksinimleri için pompa çalıştırma röle ailesi
- 24 VAC bağlantı uçları kontrol cihazına hızlı ve kolay bağlantı sağlar
- Geleneksel kablolama veya çift kablo dekoder aktivasyonu için uygundur

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Önerilen kurulum: sulama kontrol cihazından minimum 4,5 m; maksimum mesafeler için sayfasındaki 255 çizelgeye bakınız
- Onaylar: IP44, UL, CE, NEMA 3R dereceli
- Garanti süresi: 2 yıl



Pompa Başlatma Rölesi

Yükseklik: 17 cm
Genişlik: 19 cm
Derinlik: 12 cm

POMPA BAŞLATMA RÖLESİ

Model	Açıklama
PSR-22	1,5 kW'a kadar 120 VAC pompalar veya 2,2 kW'a kadar 230 VAC pompalar için çift kutuplu/tek atışlı pompa start rölesi
PSR-52	2,2 kW'a kadar 120 VAC pompalar veya 5,6 kW'a kadar 230 VAC pompalar için çift kutuplu/tek atışlı pompa start rölesi
PSR-53	2,2 kW'a kadar 120 VAC pompalar, 5,6 kW'a kadar 230 VAC pompalar veya 7,5 kW'a (3 faz) 230 VAC pompalar için üç kutuplu/tek atışlı pompa start rölesi

POMPA START RÖLESİ ELEKTRİK SPESİFİKASYONLARI

Model	Tek-Faz		Trifaze**	Maks. Tam Yük AMP	Maks. Direnç AMP	Bobin VA				Bobin VA			
	120 VAC'de KW	230 VAC'de KW				ANİ AKIM		BEKLEMEDE		AMP			
						50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
PSR-22	1,5*	2,2*	Yok	30	40	33	30	1,38	1,25	8	6,5	0,33	0,27
PSR-52	2,2	5,6	Yok	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21

Not: *Yaklaşık güç

** 230 VAC'deki trifaze güç uluslararası pazarlarda yaygın olarak bulunmaz. Uyumluluk için yerel elektrik kurallarını kontrol edin.

PSRB

Daha fazla güç gerektiren uzaktaki pompa çalıştırmaları için PSRB'yi seçin.

KILIT AVANTAJLAR

- Pompayı çalıştırmak için yeterli güce sahip olmayan pompa start rölesi kurulumları için bir çözüm sunar
- Basit PSR aktivasyonu için katı iletken röle ve 24 VAC transformatör içerir

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Birincil AC güç girişi: 120/230 VAC,
- İkincil AC güç çıkışı: 24 VAC, 1.6 A
- Röle derecelendirmesi: Çift kutuplu, çift atış katı iletken (10 A)
- Onaylar: IP54, UL, CE, NEMA 3R derecelendirmeli
- Garanti süresi: 2 yıl



PSRB Pompası Start Rölesi Destekleyicisi

Yükseklik: 22 cm
Genişlik: 18 cm
Derinlik: 9,5 cm

POMPA START RÖLESİ DESTEKLEYİCİSİ

Model	Açıklama
PSRB	Pompa start röleleri için kontrol cihazı çıkış gücünü artırmak için kullanılan