

CSEPEGTETŐ GOMBÁK

Építsen precíz öntözést vegyes és ritka beültetések esetén is, széles vízhozam választékkal.

FŐBB ELŐNYÖK

- A nyomáskompenzált csepegtető testeknek köszönhetően egyenletes vízkijuttatás és vízeloszlás
- A fúvókák eltérő színűek, a telepítés után is könnyen beazonosíthatók
- Öntisztuló membrán
- A földtónusú színek jól illeszkednek a környezetbe
- Háromféle csatlakozási lehetőség: 6 mm-es bordás, 10-32 menet, 1/2"-es FPT
- Éles szélek a jobb rögzítés érdekében
- Önlukasztó kialakítás
- Külön rendelhető a vizet elosztató sapka

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Ajánlott nyomástartomány: 1,4 - 3,5 bar; 140-350 kPa
- Minimális szűrés: 150 mesh; 100 µm
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

1/2"-es BELSŐ MENET (BARNA HÁZ) VISSZACsapÓ SZELEPES SZŰRŐVEL

	Modell	Csatlakozó méret	Vízhozam (l/óra)
● Kék	HEB-05-CV	1/2" Belső menet	2,0
● Fekete	HEB-10-CV	1/2" Belső menet	4,0
● Piros	HEB-20-CV	1/2" Belső menet	8,0
● Szürkésbarna	HEB-40-CV	1/2" Belső menet	15,0
● Narancs	HEB-60-CV	1/2" Belső menet	23,0

CSEPEGTETŐ GOMBÁK TÍPUSAI

	Modell	Csatlakozó méret	Vízhozam (l/óra)
● Kék	HE-050-B	Önlukasztó kialakítás	2,0
● Fekete	HE-10-B	Önlukasztó kialakítás	4,0
● Piros	HE-20-B	Önlukasztó kialakítás	8,0
● Szürkésbarna	HE-40-B	Önlukasztó kialakítás	15,0
● Narancs	HE-60-B	Önlukasztó kialakítás	23,0
● Kék	HE-050-T	10/32"menet	2,0
● Fekete	HE-10-T	10/32"menet	4,0
● Piros	HE-20-T	10/32"menet	8,0
● Szürkésbarna	HE-40-T	10/32"menet	15,0
● Narancs	HE-60-T	10/32"menet	23,0
● Kék	HEB-05	1/2" Belső menet	2,0
● Fekete	HEB-10	1/2" Belső menet	4,0
● Piros	HEB-20	1/2" Belső menet	8,0
● Szürkésbarna	HEB-40	1/2" Belső menet	15,0
● Narancs	HEB-60	1/2" Belső menet	23,0



VIZET OSZLATÓ SAPKA

(HE-DIFF)

Használja 8,0 l/óra átfolyó vízmennyiségekhez a víz elosztásához és az erózió megelőzéséhez



1/2" BELSŐ MENET

A barna ház illeszkedik az IH kiemelőkhöz, és beleolvad a környezetbe



SCREEN-CV

Szűrő visszacsapó szeleppel 3,6 m magasságig

Csatlakozási lehetőségek

① Önlukasztó



② 10/32 menetes



③ 1/2"-os belső menet

