

# PUNKTOWE EMITERY KROPKOWE

Zapewnij precyzyjne nawadnianie nasadzeń mieszanych i rzadkich dzięki szerokiemu zakresowi prędkości przepływu.

## KLUCZOWE KORZYŚCI

- Kompensacja ciśnienia zapewnia stały przepływ i równomierne rozproszczenie wody
- Oznaczenia kolorystyczne wartości przepływu umożliwiają łatwą identyfikację w terenie
- Membrana samopłuczająca
- Odcienie zbliżone do koloru gleby dobrze komponują się z otaczającym środowiskiem
- Trzy wersje wlotu: 6 mm karbowany, 10-32 gwintowany, 1/2" FPT
- Ząbkowane krawędzie ułatwiające trzymanie
- Króciec samogwintujący
- Opcjonalna nakładka dyfuzora

## DANE UŻYTKOWE

- Zalecany zakres ciśnień: od 1,4 do 3,5 bara; od 140 do 350 kPa
- Minimalna filtracja – siatka 150 mesh; 100 mikronów
- Okres gwarancyjny: 2 lata

### GWINT WEWNĘTRZNY 1/2" (BRĄZOWA PODSTAWA) Z FILTREM ZAWORU ZWROTNEGO

	Model	Typ wlotu	Przepływ (l/h)
● Niebieski	HEB-05-CV	1/2" gwint wewnętrzny	2,0
● Czarny	HEB-10-CV	1/2" gwint wewnętrzny	4,0
● Czerwony	HEB-20-CV	1/2" gwint wewnętrzny	8,0
● Brązowy	HEB-40-CV	1/2" gwint wewnętrzny	15,0
● Pomarańczowy	HEB-60-CV	1/2" gwint wewnętrzny	23,0

### TABELA MODELI EMITERÓW

	Model	Typ wlotu	Przepływ (l/h)
● Niebieski	HE-050-B	Króciec samogwintujący	2,0
● Czarny	HE-10-B	Króciec samogwintujący	4,0
● Czerwony	HE-20-B	Króciec samogwintujący	8,0
● Brązowy	HE-40-B	Króciec samogwintujący	15,0
● Pomarańczowy	HEv-60-B	Króciec samogwintujący	23,0
● Niebieski	HE-050-T	10-32 gwint	2,0
● Czarny	HE-10-T	10-32 gwint	4,0
● Czerwony	HE-20-T	10-32 gwint	8,0
● Brązowy	HE-40-T	10-32 gwint	15,0
● Pomarańczowy	HE-60-T	10-32 gwint	23,0
● Niebieski	HEB-05	1/2" gwint wewnętrzny	2,0
● Czarny	HEB-10	1/2" gwint wewnętrzny	4,0
● Czerwony	HEB-20	1/2" gwint wewnętrzny	8,0
● Brązowy	HEB-40	1/2" gwint wewnętrzny	15,0
● Pomarańczowy	HEB-60	1/2" gwint wewnętrzny	23,0



### NAKŁADKA DYFUZORA

(HE-DIFF)

Należy używać do przepływów większych niż 8,0 l/godz., aby rozproszyć wodę i zapobiegać erozji



### Gwint wewnętrzny 1/2"

Brązowa podstawa pasuje do wieżyczek IH i wtapia się w krajobraz



### SCREEN-CV

Filtr z wkładem siatkowym, z zaworem zwrotnym 3,6 m

### Opcje wlotów

① Króciec samogwintujący



② Gwint 10-32



③ Gwint wewnętrzny 1/2"

