

PRO-C™

Az egyszerű programozás és a rugalmas zónabővítés teszi a Pro-C-t egy professzionális választássá családi és közületi rendszerekben egyaránt.

LEGFŐBB ELŐNYÖK

- A körök száma:
 - Modul rendszerű Pro-C
 - Hagyományos módon bekötött vezetékkel 4-től 23 körig
 - Két-vezetékes EZ dekóderrel 32 körig bővíthető
 - Hagyományos PCC 6 és 12 körös lehetőséggel
- 3 egymástól független öntözési beállítás (4 különböző indítási idővel), lehetővé teszi a testreszabott ütemezést
- 1 időjárás érzékelő bemenet elérhető a Solar Sync™ -hez vagy bármely Klik es érzékelőhöz
- 1 szivattyú/mesterszelep kimenet a szivattyú indító reléhez és a mesterszelep aktiválásához
- A Solar Sync nek dedikált tárcsabeállítás biztosítja az intelligens vízmegtakarítást
- Az Easy Retrieve™ memória lehetővé teszi a kívánt beállítások és a programok kézi mentését majd előhívását
- QuickCheck™ a bekötési hibák ellenőrzésére

MŰKÖDÉSI ADATAI

- Transzformátor bemenet: 120/230 V ~
- Transzformátor kimenet: (24 V ~): 1 A
- Egy kör kimenetele (24 V ~): 0,56 A
- Szivattyú/mesterszelep kimenete (24 V ~): 0,28 A
- Minősítések: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év



Műanyag beltéri

22,9 cm magas
25,4 cm széles
11,4 cm mély



Műanyag házas, kültéri

22,9 cm magas
25,4 cm széles,
11,4 cm mély

PRO-C - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Transzformátor	3	Beltéri/kültéri	4	VÁLASZTHATÓ KIALAKÍTÁSOK
PC-4	= 4 körös modulós alaptípus	00	= 120 V ~	(üres)	= kültéri modell (belső transzformátorral)	(üres)	= alaptípus
PCC-6	= 6 körös	01	= 230 V ~	i	= beltéri (bedugható transzformátorral)	E	= 230 V ~ európai villásdugóval
PCC-12	= 12 körös					A	= 230 V ~ ausztráliai villásdugóval (kültéri modellek beépített transzformátorral és kábellel)

Példák:

PC-400 = 4 körös kültéri alapmodell, 120 V ~ tápegységgel, műanyag házban
PCC-601i - E = 6 körös beltéri vezérlő, külön 230 V ~ tápegységgel, európai villásdugóval, műanyag házban
PCC-1200 = 12 körös kültéri vezérlő, beépített 120 V ~ tápegységgel, műanyag házban

PC-VEZÉRLŐK BŐVÍTŐ MODULJAI

Modulok	Leírás
PCM-300	3 körös bedugható bővítő modul
PCM-900	9 körös bedugható bővítő modul (vezérlőként maximum egy)
PCM-1600	16-körös bedugható modul (vezérlőként legfeljebb egy)
PC-DM	Dekóder kimenő modul az EZ1 dekóderhez


Kompatibilis:



Solar Sync érzékelő



ROAM távvezérlő



EZ dekóderes rendszer

ROAM XL távvezérlő



Smart WaterMark minősített

Elsimerten víztakarékos eszköz Solar Sync-kel párosítva