

PRO-C™

La programmazione semplice e il numero flessibile di stazioni rendono il programmatore Pro-C la scelta dei professionisti quando installano impianti residenziali e commerciali di dimensioni ridotte.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
 - Pro-C modulare
 - Cablaggio standard da 4 a 23 stazioni
 - Opzione ibrida con decoder EZ fino a 32 stazioni totali (28 stazioni al massimo con il solo sistema monocavo)
- 3 programmi di irrigazione automatici, con 4 orari di partenza per programma e tempi di irrigazione fino a 6 ore per stazione
- 2 ingressi per sensori disponibili, da utilizzare con Solar Sync™ o con qualsiasi sensore Klik
- 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e attivazione valvola principale
- Display retroilluminato ad alta visibilità per una programmazione semplice in qualsiasi condizione di luce
- La modalità opzionale Secondi consente una durata dei tempi di irrigazione da 1 secondo fino a 5 minuti
- La tecnologia QuickCheck™ consente una semplice diagnostica dei difetti di cablaggio
- Compatibile con i modelli modulari PC-400 precedenti datati 2014-2023

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Omologazioni: IP44 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Compatibile con il sensore Hunter Flow-Clik™ per il rilevamento di portate troppo elevate e arresto automatico dell'impianto



Per Esterni in Plastica

Altezza: 22,9 cm
Larghezza: 25,4 cm
Profondità: 11,4 cm

PROGRAMMATORE P2C-400 CON 2 INGRESSI PER SENSORI



Compatibile con:



Sensore
Solar Sync



Telecomando
ROAM
Telecomando
ROAM XL



Sistema con
Decoder EZ

PRO-C	
Modello	Descrizione
P2C-400	Base a 4 stazioni, armadietto in plastica con montaggio a parete, 120 V CA con cavo e spina statunitensi
P2C-401-E	Base a 4 stazioni, armadietto in plastica con montaggio a parete, 230 V CA con cavo e spina europei
P2C-401-A	Base a 4 stazioni, armadietto in plastica con montaggio a parete, 230 V CA con cavo e spina australiani

ESPANSIONE STAZIONI SERIE PC	
Modello	Descrizione
PCM-300	modulo plug-in a 3 stazioni
PCM-900	modulo plug-in a 9 stazioni
PCM-1600	modulo plug-in a 16 stazioni
PC-DM	Modulo di uscita del decoder EZ



Smart WaterMark

Riconosciuto come strumento di risparmio idrico responsabile se utilizzato con un sensore Solar Sync