

PRO-C™

Kolay programlama ve esnek istasyon genişleme özelliği Pro-C'yi bireysel ve hafif ticari sistemler için profesyonellerin tercihi yapar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - Modüler Pro-C
 - 4 ila 23 istasyon arasında geleneksel kablolama
 - Toplam 32 istasyona kadar Hibrit EZ Dekoder seçeneği (maks. 28 istasyon eğer sadece çift kablo hatlı dekode Sistemi varsa)
 - 6 ve 12 istasyon seçenekleriyle sabit PCC
- 3 bağımsız sulama programı (her biri 4 başlangıç zamanı), kişisel programlamaya olanak sağlar
- Solar Sync™ veya herhangi bir Klik sensörüyle kullanım için 1 sensör girişi mevcuttur
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Yerel hava koşullarına göre su tasarrufu sağlamak için Solar Sync™ Sensör ekleyin
- Easy Retrieve™ (Kolay Yenilenebilir) belleği, tercih edilen ayarların ve programlamanın elle yedeklenmesini ve alınmasını sağlar
- QuickCheck™ (Hızlı Kontrol) Teknolojisi, arızalı saha kablolarının basit teşhisini sağlar

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

PRO-C - ÖZELLİK KURUCU: SİPARİŞ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Transformatör	3 İç mekan/ Dış mekan	4 Opsiyonlar
PC-4 = 4-istasyonlu baz modülü kontrol ünitesi	00 = 120 VAC	(boş) = Dış mekan modeli (<i>dahili transformatör</i>)	(boş) = Seçenek yok
PCC-6 = 6-istasyon	01 = 230 VAC	i = İç mekan modeli (<i>takılabilir transformatör</i>)	E = 230 VAC, Avrupa bağlantıları ile, fiş yok
PCC-12 = 12-istasyon			A = 230 VAC Avusturya bağlantıları ile (<i>dış mekan modellerinde dahili transformatör bulunur fişli</i>)

Örnekler:

PC-400= Modüler 4-istasyonlu dış mekan baz ünitesi, dahili 120 VAC transformatörü ve plastik kabin

PCC-601i-E= Sabit 6-istasyonlu iç mekan kontrol ünitesi, Avrupa bağlantılı geçirmeli 230 VAC transformatör ve plastik kabini

PCC-1200= Sabit 12-istasyonlu dış mekan kontrol ünitesi, dahili 120 VAC transformatör ve plastik kabin

PC-SERİSİ İSTASYON GENİŞLETMESİ

Modüller	Açıklama
PCM-300	3-istasyonlu arttırılabilir modül
PCM-900	9 istasyonlu takılabilir modül
PCM-1600	16 istasyonlu takılabilir modül
PC-DM	EZ Dekoder çıkış modülü
PCM-1600-KIT	16 istasyonlu eklenti modülü için yükseltme kiti
PC-DM-KIT	EZ dekode çıkış modülü için yükseltme kiti



Plastik İç Mekan

Yükseklik: 22,9 cm
Genişlik: 25,4 cm
Derinlik: 11,4 cm



Plastik, dış mekan

Yükseklik: 22,9 cm
Genişlik: 25,4 cm
Derinlik: 11,4 cm


Uyumlu olduğu:



**Solar Sync
Sensörü**



**ROAM Uzaktan
Kumanda**



**EZ dekode
sisteminiz**

**ROAM XL Uzaktan
Kumanda**



Smart WaterMark

Solar Sync sensörüyle kullanıldığında sorumlu bir su tasarrufu aracı olarak tanınır