

# PRO-HC

Utilizza questo programmatore Wi-Fi professionale robusto ed economico per applicazioni residenziali o commerciali di piccole dimensioni.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
  - 6, 12 o 24 (modelli fissi)
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- L'opzione di programmazione avanzata offre la possibilità di programmare singolarmente ogni stazione impostando fino a 6 orari di partenza
- 2 ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Klik o misuratore di portata HC
- 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e attivazione Master Valve
- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrowise™
- Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi di difetti di cablaggio

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n 20 MHz
- Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS, SSL
- Omologazioni: IP44 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

## OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Il misuratore di portata HC wireless consente il monitoraggio senza fili della portata negli impianti predisposti per Hydrowise

Prova subito il software Hydrowise, all'indirizzo [internet.hydrawise.com](http://internet.hydrawise.com).



### Pro-HC

(per interni/esterni)  
Altezza: 22,8 cm  
Larghezza: 25 cm  
Profondità: 10 cm

### PRO-HC - CONFIGURATORE: ORDINA 1 + 2 + 3


1	Modello	2	Trasformatore	3	Opzioni
	<b>PHC-6</b> = programmatore a 6 stazioni	<b>00</b> = 120 VAC		<b>(vuoto)</b> = Nessuna opzione	
	<b>PHC-12</b> = programmatore a 12 stazioni	<b>01</b> = 230 VAC		<b>E</b> = 230 V CA con cavo e spina europei	
	<b>PHC-24</b> = programmatore a 24 stazioni			<b>A</b> = 230 V CA con cavo e spina australiani	

#### Esempio:

**PHC-2400** = modello base a 24 stazioni, armadietto in plastica con montaggio a parete, 120 V CA con cavo e spina statunitensi

**PHC-1201-E** = modello base a 12 stazioni, armadietto in plastica con montaggio a parete, 230 V CA con cavo e spina europei

Compatibile con:



Misuratore di portata HC



Sensore Soil-Click™



Sensore Rain-Click™



### Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio d'acqua