

PRO-HC

Use esse controlador Wi-Fi profissional robusto e econômico para aplicações residenciais e comerciais leves.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Número de setores:
 - 6, 12 ou 24 (modelos fixos)
- Opções de programação padrão permitem seis programas de irrigação independente e seis horários de início por programa
- A opção de programação avançada oferece programação na estação com até seis horários de início disponíveis no total
- Entradas disponíveis para dois sensores para uso com qualquer sensor Klik e medidor de fluxo HC
- Uma saída P/MV para ativação do relé de partida de bomba e da válvula principal
- Compatível com Wi-Fi para conexão rápida com o software Hydrawise™
- Tela de toque a cores de 7 cm para fácil programação no painel de controle
- Sensor de miliamperes integrado para detecção e alertas de falhas nos cabos

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA
- Saída do transformador (24 VCA): 1A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56A
- Saída P/MV (24 VCA): 0,28 A
- Compatível com roteador Wi-Fi de 2,4 GHz (apenas), 802.11 b/g/n de 20 MHz
- Protocolos de segurança aceitos: WPA/WPA2 Personal (somente), TLS e SSL
- Aprovações: IP44 (área externa), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Período de garantia: 2 anos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- A opção de medidor de vazão HC sem fio permite monitorar a vazão nos sistemas compatíveis com Hydrawise

Experimente o software Hydrawise hoje mesmo em hydrawise.com.



Pro-HC

(área interna/externa)
Altura: 22,8 cm
Largura: 25 cm
Profundidade: 10 cm

PRO-HC - ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE: ORDEM 1 + 2 + 3


1	Modelo	2	Transformador	3	Opções
	PHC-6 = controlador de 6 setores		00 = 120 V CA		(em branco) = sem opção
	PHC-12 = controlador de 12 setores		01 = 230 V CA		E = 230 VCA com cabo e plugue no padrão europeu
	PHC-24 = controlador de 24 setores				A = 230 VCA com cabo e plugue no padrão australiano

Exemplo:

PHC-2400 = 24 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 120 VCA com cabo e plugue no padrão dos EUA

PHC-1201-E = 12 setores, gabinete de plástico para montagem na parede, 230 VCA com cabo e plugue no padrão europeu

Compatível com:



Medidor de vazão
HC



Sensor
Soil-Clik™



Sensor
Rain-Clik™



Smart WaterMark

Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água