

# PRO-НС

Этот надежный экономичный контроллер профессионального класса с поддержкой Wi-Fi предназначен для работы в бытовых и небольших коммерческих системах.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество зон:
  - 6, 12 или 24 (модели с фиксированным количеством зон)
- Стандартный функционал программирования предусматривает наличие 6 независимых программ полива и 6 вариантов времени запуска для каждой из них
- Расширенный функционал дает возможность программировать отдельные станции и задавать до 6 вариантов времени запуска
- 2 входа для подключения любых датчиков Click и расходомера НС
- 1 выход насоса/главного клапана (P/MV) для управления пусковым реле насоса и главным клапаном
- Поддержка технологии Wi-Fi для быстрого подключения к ПО Hydrowise™
- Полноцветный сенсорный дисплей с диагональю 7 см для простого программирования с использованием панели управления
- Встроенный миллиамперметр для обнаружения неисправностей проводки и выдачи предупреждений

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перемен. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перемен. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Совместимость только с Wi-Fi-маршрутизаторами, работающими на частоте 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n, ширина канала 20 МГц
- Поддерживаемые протоколы безопасности: только WPA или WPA2 Personal, TLS, SSL
- Сертификаты: IP44 (для наружного монтажа), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Гарантийный период: 2 года

## УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Беспроводной расходомер НС (заказывается отдельно) обеспечивает контроль расхода по беспроводному каналу в системах с поддержкой Hydrowise.

### PRO-НС — ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК: ПОРЯДОК 1 + 2 + 3

1	Модель	2	Трансформатор	3	Опции
	<b>PHC-6</b> = 6-станционный контроллер	<b>00</b> = ~120 В		<b>(пусто)</b> = без доп. опций	
	<b>PHC-12</b> = 12-станционный контроллер	<b>01</b> = ~230 В		<b>E</b> = ~230 В с кабелем и разъемом европейского стандарта	
	<b>PHC-24</b> = 24-станционный контроллер			<b>E</b> = ~230 В с кабелем и разъемом стандарта Австралии	

Пример:

**PHC-2400** = поддержка 24 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~120 В с кабелем и разъемом стандарта США

**PHC-1201-E** = поддержка 12 станций, пластмассовый корпус с настенным креплением, ~230 В с кабелем и разъемом европейского стандарта


Протестируйте возможности ПО Hydrowise прямо сейчас на сайте [hydrowise.com](http://hydrowise.com).



### Pro-НС

(для внутреннего/наружного монтажа)  
Высота: 22,8 см  
Ширина: 25 см  
Глубина: 10 см

Совместим с:



Расходомер  
НС



Датчик  
Soil-Click™



Датчик  
Rain-Click™



### Интеллектуальный водяной знак

Устройство получило репутацию заслуживающего доверия инструмента, который гарантирует значительную экономию воды.