

PRO-HC

Túto odolnú riadiacu jednotku profesionálnej úrovne s podporou Wi-Fi môžete používať pre aplikácie v oblasti rezidenčných a málo využívaných komerčných plôch.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:
 - 6, 12 alebo 24 (pevné modely)
- Štandardné možnosti programovania podporujú 6 nezávislých zavlažovacích programov a 6 časov spustenia zavlažovania na program
- Rozšírené programovanie umožňuje programovať zavlažovanie pre jednotlivé sekcie a podporuje celkovo 6 časov spustenia zavlažovania
- 2 vstupy na pripojenie senzorov určené na použitie s akýmikoľvek senzormi Klik a meračom prietoku HC
- 1 výstup P/MV pre štartovacie relé čerpadla a aktiváciu hlavného ventilu
- Podpora Wi-Fi na rýchle pripojenie k softvéru Hydrowise
- 7 cm plnofarebný dotykový displej na jednoduché programovanie priamo na ovládacom paneli
- Integrovaný prúdový senzor na rozpoznanie poruchy vodiča a výstrahy

PREVÁDKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 120 V str. alebo 230 V str.
- Výstup transformátora (24 V str.): 1 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,56 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pásmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
- Podporované bezpečnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS, SSL
- Certifikáty: IP54 (vonkajší model), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Záručná doba: 2 roky

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Možnosť bezdrôtového merača prietoku HC umožňuje bezdrôtové monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrowise

Vyskúšajte ešte dnes softvér Hydrowise bez hardvéru na stránke hydrowise.com




Pro-HC
(plastový vnútorný model)
Výška: 21 cm
Šírka: 24 cm
Hĺbka: 8,8 cm



Pro-HC
(plastový vonkajší model)
Výška: 22,8 cm
Šírka: 25 cm
Hĺbka: 10 cm

Kompatibilita:



Merač prietoku
HC



Senzor
Soil-Clik



Smart WaterMark
Považuje sa za spoľahlivý nástroj na úsporu vody

PRO-HC - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Transformátor	3	Vnútorný/ vonkajší model	4	Príslušenstvo
	PHC-6 = Riadiaca jednotka pre 6 sekcií		00 = 120 V str.		(prázdne) = Vonkajší model (interný transformátor)		(prázdne) = Žiadna voľba
	PHC-12 = Riadiaca jednotka pre 12 sekcií PHC-24 = Riadiaca jednotka pre 24 sekcií		01 = 230 V str.		i = Vnútorný model (transformátor do zásuvky)		E = 230 V str. s európskymi konektormi, bez koncovky A = 230 V str. s austrálskymi konektormi (vonkajší model má interný transformátor s koncovkou)

Príklad:
PHC-2400 = 24 sekcií, 120 V str., vonkajšia plastová riadiaca jednotka