

PRO-HC

Bireysel ve hafif ticari uygulamalar için bu sağlam, profesyonel düzeyde Wi-Fi kontrol ünitesini kullanın.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
 - 6, 12 veya 24 (sabit modeller)
- Standart programlama seçeneği, 6 bağımsız sulama programına ve program başına 6 başlangıç zamanına izin verir
- Gelişmiş programlama seçeneği, kullanılabilir toplam 6'ya kadar başlangıç zamanıyla istasyon bazlı programlama sağlar
- Bütük Clık sensörleri ve HC Debi Ölçerle kullanılabilir 2 sensör girişi mevcuttur
- Pompa start rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi özelliklidir
- Kontrol panelinde kolay programlama için 7 cm'lik tam renkli dokunmatik ekran
- Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- 2,4 GHz (yalnızca) Wi-Fi routeri uyumlu, 802,11 b/g/n 20 MHz
- Desteklenen güvenlik protokolleri: WPA/WPA2 Kişisel (yalnızca) TLS, SSL
- Onaylar: IP44 (dış mekan), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 2 yıl

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kablosuz HC Debi Ölçer seçeneği, Hydrawise özellikli sistemler için kablosuz debi izlemeye izin verir; **bkz. sayfa 155**

Hydrawise Yazılımını bugün deneyin, hydrawise.com sitesinde ücretsizdir.




Pro-HC
(plastik iç mekan)
Yükseklik: 21 cm
Genişlik: 24 cm
Derinlik: 8,8 cm



Pro-HC
(plastik dış mekan)
Yükseklik: 22,8 cm
Genişlik: 25 cm
Derinlik: 10 cm

Uyumlu olduğu:



HC Debi Ölçer



Soil-Clık Sensörü

PRO-HC - ÖZELLİK KURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4							
1	Model	2	Transformatör	3	İç mekan/Dış mekan	4	Opsiyonlar
	PHC-6 = 6 istasyonlu kontrol ünitesi	00 = 120 VAC		(boş) = Dış mekan modeli (dahili transformatör)		(boş) = Seçenek yok	
	PHC-12 = 12-istasyonlu kontrol ünitesi	01 = 230 VAC		i = İç mekan modeli (takılabilir transformatör)		E = 230 VAC, Avrupa bağlantıları ile, fiş yok	
	PHC-24 = 24-istasyonlu kontrol ünitesi					A = 230 VAC, Avustralya bağlantıları ile (dış mekan modelinde fişli dahili transformatör var)	

Örnek:

PHC-2400 = 24 istasyonlu, 120 VAC, dış mekan plastik kontrol ünitesi



Smart WaterMark

Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir