

# PRO-SPRAY™

تقدم لكم هيكل الرشاش الأقوى والأكثر تنوعاً في الاستعمال بهذه الصناعة.

## الميزات الأساسية

- أقوى هيكل رشاش بالصناعة لسنوات من الأداء الموثوق
- سداة ماسحة مصنوعة من مواد كيميائية ومقاومة للكور
- تصميم سداة مبتكر يمنع التسربات بين الغطاء والجسم
- نابض قوي لتراجع متسق للقافز
- خيار محبس مائع للارتداد يلغي التصريف للروس المنخفضة

## مميزات إضافية

- تصميم سداة تدفق اتجاهي لتكيب أوضح
- مكونات قابلة للتبديل لتسهيل الخدمة والإصلاحات والترقيات

## مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: 1.0 إلى 7.0 بار؛ 100 إلى 700 كيلوباسكال
- فترة الضمان: 5 سنوات

## الخيارات المُركبة في المصنع

- يتوفر محبس مائع للارتداد لطرازات 10 سم و15 سم و30 سم (ارتفاع يصل إلى 3 م)
- غطاء تعريفي للمياه المعالجة

## التركيبات الاختيارية بواسطة المستخدم

- محبس مائع للارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 3 متر، رقم القطعة 437400SP)
- غطاء تعريفي للمياه المعالجة (رقم القطعة 458520SP)
- غطاء إبطائي للمياه المعالجة (رقم القطعة PROS-RC-CAP-SP)
- غطاء إيقاف التشغيل (رقم القطعة 213600SP)
- نوزل إيقاف التشغيل (رقم القطعة 916400SP)

## أغطية المياه المعالجة من Pro-Spray

تشتمل طرازات Pro-Spray على أغطية أرجوانية للتعريف بالمياه المعالجة متوفرة كخيار مركب في المصنع.



## PRO-SPRAY - منسئ المواصفات: الترتيب 1 + 2

1	الموديل	2	الخيارات
	PROS-00 = محول شجيرات		(فارغ) = بلا خيارات
	PROS-02 = قافز بطول 5 سم		CV = محبس مائع للارتداد التصريف مركب في المصنع (الطرزات بميزة القافز فقط)
	PROS-03 = قافز بطول 7.5 سم		
	PROS-04 = قافز بطول 10 سم		
	PROS-06 = قافز بطول 15 سم (بدون مدخل جانبي)		R = غطاء هيكل للتعريف بالمياه المعالجة مركب بالمصنع (مصنوب في الشجيرة أرجوانية اللون)
	PROS-12 = قافز بطول 30 سم (بدون مدخل جانبي)		

## طرازات PRO-SPRAY (المدخل الجانبي)

PROS-06-SI = قافز بطول 15 سم مع مدخل جانبي
PROS-12-SI = قافز بطول 30 سم مع مدخل جانبي

أمثلة:

PROS-06 - CV = قافز بطول 15 سم، محبس مائع للارتداد التصريف، غطاء للمياه المعالجة  
PROS-12 - CV = قافز بطول 30 سم، محبس مائع للارتداد التصريف، غطاء للمياه المعالجة



### PROS-02

الارتفاع المتراجع: 10 سم  
ارتفاع القافز: 5 سم  
القطر الظاهر: 5.7 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة



### PROS-00

ارتفاع الارتداد: 4 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة



### PROS-04

ارتفاع الارتداد: 15.5 سم  
ارتفاع القافز: 10 سم  
القطر المكشوف: 5.7 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة



### PROS-03

ارتفاع الارتداد: 12.5 سم  
ارتفاع القافز: 7.5 سم  
القطر المكشوف: 5.7 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة



### PROS-12-SI [A]

### PROS-12 [B]

ارتفاع الارتداد: 41 سم  
ارتفاع القافز: 30 سم  
القطر المكشوف: 5.7 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة



### PROS-06-SI [A]

### PROS-06 [B]

ارتفاع الارتداد: 22.5 سم  
ارتفاع القافز: 15 سم  
القطر المكشوف: 5.7 سم  
حجم المدخل: ½ بوصة