

PRO-SPRAY®

Conozca el cuerpo de Spray más fuerte y versátil de la industria.

BENEFICIOS CLAVE

- El cuerpo de spray más fuerte del sector para un rendimiento confiable durante años
- Junta limpiadora comoldeada a partir de materiales resistentes al cloro y a los productos químicos
- El innovador diseño de la junta evita las fugas entre la tapa y el cuerpo, incluso con la tapa suelta
- Muelle de alta resistencia para una retracción uniforme del vástago
- La opción con check valve evita el drenaje del cabezal bajo

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Diseño de tapón de descarga direccional para una instalación más limpia
- Componentes intercambiables para facilitar el mantenimiento, la compatibilidad y las actualizaciones
- Compatible con todas las boquillas de rosca hembra

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de presión de funcionamiento: 15 a 100 PSI
- Periodo de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Válvula de retención disponible para los modelos de 4", 6" y 12" (hasta 10 pies de elevación)
- Tapa identificadora para agua reciclada

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Check valve antidrenaje (hasta 10pies de elevación; P/N 437400SP)
- Tapa de identificación de agua reciclada (P/N 458520SP)
- Tapa articulada de agua reciclada (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Tapa de cierre (P/N 213600SP)
- Boquilla de cierre (P/N 916400SP)



Pro-Spray para agua reciclada

Los modelos Pro-Spray incluyen tapas para agua reciclada moradas opcionales instaladas de fábrica

PRO-SPRAY – CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2

1 Modelos	2 Opciones
PROS-00 = Adaptador para arbustos	(en blanco) = sin opción
PROS-02 = pop-up 2"	CV = check valve antidrenaje instalada de fábrica (Solo modelos pop-ups)
PROS-03 = pop-up 3"	R = tapa para agua reciclada instalada de fábrica (Adaptador aéreo en morado)
PROS-04 = pop-up 4"	
PROS-06 = pop-up 6" (sin entrada lateral)	
PROS-12 = pop-up 12" (sin entrada lateral)	

MODELOS PRO-SPRAY (ENTRADA LATERAL)

Modelo

PROS-06-SI = pop-up 6" con entrada lateral

PROS-12-SI = pop-up 12" con entrada lateral

Ejemplos:

PROS-04 = pop-up de 4"

PROS-06-CV = pop-up de 6", check valve antidrenaje

PROS-12-CV-R = pop-up de 12", check valve antidrenaje, tapa para agua reciclada



PROS-00

Altura retraído: 1½"
Tamaño de entrada: ½"



PROS-02

Altura retraído: 4"
Altura pop-up: 2"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"



PROS-03

Altura retraído: 5"
Altura pop-up: 3"
Exposed diameter: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"
Cierre



PROS-04

Altura retraído: 5⅞"
Altura pop-up: 4"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"
Cierre



[A] PROS-06-SI

[B] PROS-06

Altura retraído: 8¾"
Altura pop-up: 6"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"



[A] PROS-12-SI

[B] PROS-12

Altura retraído: 16⅞"
Altura pop-up: 12"
Diámetro expuesto: 2¼"
Tamaño de la entrada: ½"