

ACOPLADORES RÁPIDOS

La robusta construcción de latón rojo y acero inoxidable de los acopladores rápidos refuerza cualquier proyecto.

BENEFICIOS CLAVE

- 100% compatibles con las principales marcas*
- Fabricados en latón rojo y acero inoxidable
- Tapas termoplásticas reforzadas con o sin cierre
- Aletas de estabilización opcionales y conexión de llave ACME
- Lengüeta de acero inoxidable en las llaves de 1" y 1¼"
- Cubiertas accionadas por muelles cubiertos de acero inoxidable para un cierre seguro y para proteger las juntas de la válvula
- Periodo de garantía: 5 años



Quick Couplers

TABLAS DE QUICK COUPLERS, LLAVES Y PIVOTES DE MANGUERAS

Modelo	Roscas de Entrada	Ranuras	Cuerpo	Color*	Con cierre	Llave	Swivels
HQ-3RC	¾"	2	1 pieza	Amarillo	No	HK-33	HS-0
HQ-33DRC	¾"	2	2 piezas	Amarillo	No	HK-33	HS-0
HQ-33DLRC	¾"	2	2 piezas	Amarillo	Sí	HK-33	HS-0
HQ-44RC	1" NPT	1	2 piezas	Amarillo	No	HK-44	HS-1 o HS-2
HQ-44LRC	1" NPT	1	2 piezas	Amarillo	Sí	HK-44	HS-1 o HS-2
HQ-44RC-AW	1" NPT	Acme	Aleta de 2 piezas**	Amarillo	No	HK-44A	HS-1 o HS-2
HQ-44LRC-AW	1" NPT	Acme	Aleta de 2 piezas**	Amarillo	Sí	HK-44A	HS-1 o HS-2
HQ-5RC	1" NPT	1	1 pieza	Amarillo	No	HK-55	HS-1 o HS-2
HQ-5LRC	1" NPT	1	1 pieza	Amarillo	Sí	HK-55	HS-1 o HS-2

Notas:

* Todos los modelos de cubierta con cierre están disponibles con tapas de color púrpura para aplicaciones con agua reciclada.

** Aletas estabilizadoras antirotación



Opción de Agua Reciclada

Todos los modelos con cierre tienen una tapa opcional de color morado para los sitios donde se utiliza agua reciclada.

QUICK COUPLER - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: ORDEN 1 + 2 + 3

1 Modelo	2 Opciones de Cubierta	3 Opciones Adicionales
HQ3 = Entrada de ¾" cuerpo de 1 pieza, 2 ranuras HQ5 = Entrada de cuerpo de 1 pieza de 1" y 1 ranura HQ33D = Entrada de ¾" cuerpo de 2 piezas, 2 ranuras HQ44 = Entrada de cuerpo de 2 piezas de 1" y 1 ranura o enchufe de llave acme	RC = Cubierta de goma amarilla LRC = Cubierta de goma amarilla con cierre <i>(No disponible para cuerpo HQ3)</i>	(en blanco) = sin opción AW = Llave ACME con aletas antirotación <i>(Solo disponible para el cuerpo HQ44)</i> R = Cubierta con cierre morado <i>(ID de agua reciclada, solo disponible para modelos LRC)</i>

Ejemplos:

HQ3-RC = válvula HQ3 con cubierta de goma

HQ44-LRC = válvula HQ44 con cierre y cubierta de goma

HQ44-LRC-R = válvula HQ44 con cierre y cubierta de goma e identificador de agua reciclada

HQ44-LRC-AW-R = válvula HQ44 con cierre y cubierta de goma, enchufe de llave acme con aletas antirotación e identificador de agua reciclada

LLAVES

Modelo	Válvula Compatible	Pivote Compatible (Swivel)
HK33 = Válvula de ¾", entrada de llave de ¾"	HQ3, HQ33	HS0
HK44 = Válvula de 1", entrada de llave de 1"	HQ44	HS1, HS2
HK44A = Válvula de 1", entrada de llave Acme	HQ44AW	HS1, HS2
HK55 = Válvula de 1", entrada de llave de 1¼"	HQ5	HS1, HS2

PIVOTES DE MANGUERA HS (HOSE SWIVELS)

Modelo	Llave Compatible
HS0 = Entrada de ¾", salida de manguera de ¾"	HK33
HS1 = Entrada de 1", salida de manguera de ¾"	HK44, HK44A, HK55
HS2 = Entrada de 1", salida de manguera de 1"	HK44, HK44A, HK55

PÉRDIDA DE PRESIÓN DE HQ EN PSI

Caudal (GPM)	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
5	0.8	1.0		
10	1.8	2.0		
15	4.1	4.3	2.2	
20	7.2	7.6	4.4	1.0
30			11.5	3.0
40				6.3
50				9.2
60				13.0
70				19.8



HS0

HS1

HS2