

RÝCHLOSPOJKY

Konštrukcia rýchlospojok z odolnej červenej mosadze a nehrdzavejúcej ocele prispeje k zvýšeniu kvality každého projektu.

VLASTNOSTI

- 100 % zameniteľné s hlavnými značkami
- Vyrobené z červenej mosadze a nehrdzavejúcej ocele
- Odolný termoplastický zámok a nezaistený kryt
- Voliteľná krídlová stabilizácia a pripojenie kľúča Acme
- Krúžok z nehrdzavejúcej ocele pri kľúčoch 1" (25 mm) a 1¼" (32 mm)
- Pružinové kryty s pružinami z nehrdzavejúcej ocele pre pozitívne uzatvorenie a ochranu tesniacich prvkov ventilu
- Záručná doba: 5 rokov



Rýchlospojky

RÝCHLOSPOJKA HQ – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Varianty krytov	3 Ďalšie voľby
HQ-3 = ¾" vstup, jednodielne telo, 2 drážky HQ-5 = 1" (25 mm) vstup, jednodielne telo, 1 drážka HQ-33D = ¾" vstup, 2-dielne telo, 2 drážky HQ-44 = 1" (25 mm) vstupný závit, dvojdielne telo, 1 drážka pre Acme	RC = Žltý gumený kryt LRC = Žltý uzamykateľný gumený kryt <i>(Nie je dostupné pri tele HQ-3)</i>	(prázdne) = Žiadna voľba AW = Kľúč Acme s antirotačnými krídelkami <i>(Dostupné iba pri tele HQ-44)</i> BSP = BSP závit <i>(Dostupné iba pri tele HQ-5)</i> R = Fialový uzamykateľný kryt <i>(identifikačný kryt úžitkovej vody, dostupné len pre modely LRC)</i>

Príklady:

HQ-3-RC = Ventil HQ-3 s gumeným krytom

HQ-44-LRC = Ventil HQ-44 s uzamykateľným gumeným krytom

HQ-44-LRC-R = Ventil HQ-44 s uzamykateľným gumeným krytom a fialovým uzamykateľným krytom

HQ-44-LRC-AW-R = Ventil HQ, s uzamykateľným gumeným krytom, otvor na kľúč Acme, antirotačné krídelká a fialový uzamykateľný kryt

HQ-5-LRC-BSP = Ventil HQ-5 s uzamykateľným gumeným krytom a BSP závitom



HQ-3-RC HQ-5-RC HK-33



HQ-33-DLRC-R HQ-44-LRC HK-44



Neuzamykateľný Uzamykateľný Úžitková voda



HQ-44-RC-AW HK-44A



Kľúč

Voliteľne upozornenie na úžitkovú vodu

Všetky uzamykateľné modely je možné voliteľne doplniť o fialový kryt, ktorý upozorňuje na použitie úžitkovej vody.

KLÚČE HK

Model klúča	Kompatibilný ventil	Kompatibilné koleno
HK-33 = ¾" ventil, ¾" otvor na klúč	HQ-3, HQ-33	HS-0
HK-44 = 1" (25 mm) ventil, 1" (25 mm) otvor na klúč	HQ-44	HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B
HK-44A = 1" (25 mm) ventil, Acme otvor na klúč	HQ-44-AW	HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B
HK-55 = 1" (25 mm) ventil, 1¼" (32 mm) otvor na klúč	HQ-5	HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B

HADICOVÉ KOLENÁ HS

Hadicové koleno	Kompatibilný klúč
HS-0 = ¾" vstup, ¾" výstup	HK-33
HS-1 = 1" (25 mm) vstup, ¾" výstup	HK-44, HK-44A, HK-55
HS-2 = 1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) výstup	HK-44, HK-44A, HK-55
HS-1-B = 1" (25 mm) vstup, ¾" (20 mm) BSP výstup	HK-44, HK-44A, HK-55
HS-2-B = 1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) BSP výstup	HK-44, HK-44A, HK-55

TABULKY RÝCHLOSPOJK, KLÚČOV A HADICOVÝCH KOLIEN

Model	Vstupný závit	Drážky	Telo	Farba*	Uzamykateľné	Klúč	Kolená
HQ-3-RC	¾"	2	1-dielne	Žltá	Nie	HK-33	HS-0
HQ-33-DRC	¾"	2	2-dielne	Žltá	Nie	HK-33	HS-0
HQ-33-DLRC	¾"	2	2-dielne	Žltá	Áno	HK-33	HS-0
HQ-44-RC	1" (25 mm) NPT	1	2-dielne	Žltá	Nie	HK-44	HS-1 alebo HS-2
HQ-44-LRC	1" (25 mm) NPT	1	2-dielne	Žltá	Áno	HK-44	HS-1 alebo HS-2
HQ-44-RC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2-dielne, krídlové**	Žltá	Nie	HK-44A	HS-1 alebo HS-2
HQ-44-LRC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2-dielne, krídlové**	Žltá	Áno	HK-44A	HS-1 alebo HS-2
HQ-5-RC	1" (25 mm) NPT	1	1-dielne	Žltá	Nie	HK-55	HS-1 alebo HS-2
HQ-5-LRC	1" (25 mm) NPT	1	1-dielne	Žltá	Áno	HK-55	HS-1 alebo HS-2
HQ-5-RC-BSP	1" (25 mm) BSP	1	1-dielne	Žltá	Áno	HK-55	HS-1 alebo HS-2
HQ-5-LRC-BSP	1" (25 mm) BSP	1	1-dielne	Žltá	Áno	HK-55	HS-1 alebo HS-2

Poznámky:

* Všetky uzamykateľné modely sú dostupné s fialovými krytmi, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody

** Antirotáčne stabilizačné krídle

TLAKOVÉ STRATY V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V BAROCH

Prietok m ³ /hr	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
1	0,06	0,07		
2,3	1,12	0,14		
3,4	0,28	0,30	0,15	
4,5	0,50	0,52	0,30	0,07
6,8			0,79	0,21
9,1				0,43
11,4				0,63
13,6				0,90
15,9				1,37

TLAKOVÉ STRATY V RÝCHLOSPOJKÁCH HQ V kPa

Prietok l/min	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
18,9	5,5	6,9		
37,9	12,4	13,8		
56,8	28,3	29,6	15,2	
75,7	49,6	52,4	30,3	6,9
113,6			79,3	20,7
151,4				43,4
189,3				63,4
227,1				89,6
265,0				136,5

