

CONTROLE REMOTO ROAM XL

Adicione um controle remoto profissional e sem licença a projetos de qualquer porte com este controle de longo alcance.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Compatibilidade com Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC, ICC2, HCC, ACC2 e controladores ACC e I-Core™ antigos, para permitir o gerenciamento remoto de projetos de qualquer porte
- Dê partida manualmente em setores ou programas individuais para agilizar as verificações de manutenção e solução de problemas
- Os 128 endereços programáveis disponíveis impedem a comunicação cruzada entre vários controles remotos próximos uns aos outros
- Tempos de rega programáveis de 1 a 90 minutos, que não substituem a programação automática regular
- A operação manual de até 240 setores proporciona flexibilidade para grandes projetos
- O transmissor reforçado e resistente a água conta com um amplo visor LCD com operação simples por botão de pressão e indicador de carga de bateria

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Faixa: 3 km (linha de visão) do transmissor ao receptor
- Fonte de alimentação do transmissor: quatro pilhas AAA incluídas
- Fonte de alimentação do receptor: 24 VCA, 0,010 A
- Frequência de operação do sistema: 27 MHz
- Instalação SmartPort™: máximo de 15 m do controlador
- Aprovado pela FCC (não disponível na UE e em alguns outros países, consulte a legislação do local)
- Período de garantia: 3 anos

ROAM XL	
Modelo	Descrição
ROAMXL-KIT	Transmissor, receptor, chicote elétrico SmartPort, quatro pilhas AAA e estojo de transporte plástico incluídos
ROAMXL-R	Unidade de recepção (chicote elétrico SmartPort incluído)
ROAMXL-TR	Transmissor portátil e quatro pilhas AAA incluídos

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO	
Modelo	Descrição
258200	Suporte de parede para SmartPort
ROAM-WH	Chicote elétrico SmartPort (comprimento: 1,8 m)
ROAM-SCWH	Chicote elétrico SmartPort blindado (comprimento: 7,6 m)
ROAMXL-EXT	Kit de extensão de antena ROAM XL (cabo de 7,6 m e equipamento de montagem incluídos)



TRANSMISSOR E RECEPTOR ROAM XL

sem antena
Altura: 16 cm
Largura: 8 cm
Profundidade: 3 cm



SmartPort

Os controles remotos da Hunter exigem a instalação de um chicote elétrico SmartPort. O SmartPort é um conector ligado por cabo aos terminais no controlador e que permite conexão rápida com qualquer receptor da Hunter.



Suporte de parede para SmartPort

P/N 258200