

RZWS-E

Neveljen erősebb, mélyebb gyökérzetet azáltal, hogy vizet és oxigént juttat közvetlenül a fák és cserjék gyökérzónájába.

FŐBB ELŐNYÖK

- Felülről javítható sapkakialakítás
- Nyomáskompenzált bokoröntöző fej a precíz öntözésért
- Hunter swing jointtal készül, közvetlenül csatlakoztatható a KPE szárnyvezetékeken lévő gyorskötő idomhoz.
- Előszerezelt a gyors telepítéshez

MŰKÖDÉSI ADATAI

- A bokoröntöző fej vízhozama 0,9 l/perc vagy 1,9 l/perc
- Ajánlott víznyomás: 1 - 4,8 bar; 100 - 480 kPa
- Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

GYÖKÉRZÓNA ÖNTÖZŐRENDSZER - A CIKKSZÁM FELÉPÍTÉSE: RENDELÉSHEZ 1 + 2

1	Modell	2	A fúvóka vízhozama
	RZWS-E-18 = 45 cm-es (18") gyökérzóna öntöző		25 = 0,9 l/perc
	RZWS-E-36 = 90 cm (36") gyökérzóna öntöző		50 = 1,9 l/perc

Példák:

RZWS-E-18-50 = 45 -cm es (18") gyökérzóna öntöző 1,9 l/perc vízkijuttatással, bokoröntöző fejjel
RZWS-E-36-25 = 90 cm -es (36") gyökérzóna öntöző 0,9 l/perc vízkijuttatással, bokoröntöző fejjel



RZWS-E-18
7,6 cm átmérő
45 cm hosszú

RZWS-E-36
7,6 cm átmérő
90 cm hosszú

RZB

Ez egy olyan kiegészítő, amely kis fáknál és cserjéknél nyújt segítséget abban, hogy a vizet közvetlenül a gyökerekhez juttassuk.

FŐBB ELŐNYÖK

- Szilárd perforált cső, rácsos fedlappal, hogy kiegészítse a felszíni- és a csepegtető öntözést
- Lehetővé teszi, hogy az oxigén és csapadék eljusson a gyökérzónába
- Könnyű telepítés, amely elvezeti a felső öntözést és a csepegtető öntözést a gyökérzónához
- Garanciális idő: a gyártástól számított 1 év



RZB
5 cm átmérő
23 cm hosszú

