

# RZWS

Suministra agua a todos los niveles de la zona radicular para el riego subterráneo de alta eficiencia de árboles y arbustos.

## BENEFICIOS CLAVE

- Los deflectores patentados StrataRoot™ distribuyen el agua en todos los niveles de las raíces, añadiendo al mismo tiempo potencia a la unidad
- Resistente tapa de cierre antivandalismo
- Bubbler con compensación de presión para un caudal de agua preciso
- Swing Joint Hunter incorporado para instalarse directamente a una conexión de PVC de ½"
- Preensamblado para una instalación rápida

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Tasas de caudal del bubbler: 0.25 o 0.50 GPM
- Rango de presión recomendado: 15 a 70 PSI
- Periodo de garantía: 2 años

## OPCIONES INSTALADAS DE FÁBRICA

- Check valve (HCV)
- Tapa de cierre morada para agua reciclada

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Funda de tela para evitar la entrada de tierra en zonas arenosas para los modelos de 18" y 36" (P/N RZWS-SLEEVE)
- Tapa de repuesto para modelos de 18" y 36" (P/N 913300SP)
- Tapa de cierre morada para agua reciclada para los modelos de 18" y 36" (P/N 913301SP)
- Tapa morada para agua reciclada para el modelo de 10" (P/N RZWS10-RCC)



### RZWS-10

Diámetro del tubo: 2"  
Diámetro de la tapa 3"  
Longitud: 10"

### RZWS-18

Diámetro del tubo: 3"  
Diámetro de la tapa: 4¾"  
Longitud: 18"

### RZWS-36

Diámetro del tubo: 3"  
Diámetro de la tapa: 4¾"  
Longitud: 36"



**Modelos disponibles para agua reciclada**  
(Añadir **R** al número del modelo)

## SISTEMA DE RIEGO DE LAS ZONAS DE RAÍCES - CREADOR DE ESPECIFICACIONES: Orden 1 + 2 + 3

1	Modelo	2	Tasa de caudal del bubbler	3	Opciones
	<b>RZWS-10</b> = Sistema de riego en zona radicular de 10"	<b>25</b> = 0.25 GPM		<b>(en blanco)</b> = sin opción	
	<b>RZWS-18</b> = Sistema de riego en zona radicular de 18"	<b>50</b> = 0.50 GPM		<b>CV</b> = Check valve	
	<b>RZWS-36</b> = Sistema de riego en zona radicular de 36"	<b>(en blanco)</b> = Sin bubbler ni codo articulado		<b>R</b> = Tapa de agua reciclada	
				<b>CV-R</b> = Check valve y tapa de agua reciclada	

### Ejemplos:

**RZWS-10-50-CV** = Sistema de riego de las zonas de raíces de 10" a 0.50 GPM, con check valve  
**RZWS-36-25-CV-R** = Sistema de riego de las zonas de raíces de 36" a 0.25 GPM, con check valve y tapa de agua reciclada

## OPCIÓN ADICIONAL (ESPECIFICAR POR SEPARADO)

**RZWS-SLEEVE** = Funda de filtro de tela que se instala en el campo