RZWS

Diffusez l'eau sur l'ensemble de la zone racinaire pour un arrosage hautement efficace de la base des arbres et des buissons.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Les cloisons StrataRoot™ brevetées diffusent l'eau à tous les niveaux de la zone racinaire tout en renforçant la rigidité du système
- Bouchon verrouillable anti-vandalisme
- Bulleur à compensation de pression pour un arrosage précis
- Raccord articulé Hunter intégré pour installation directe sur raccord PVC ½"
- · Système pré-assemblé pour une installation rapide

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit du bulleur : 0,9 l/min ou 1,9 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 4,8 bar ; 100 à 480 kPa
- Période de garantie : 2 ans

OPTIONS PRÉINSTALLÉES

- · Clapet anti-vidange Hunter (HCV)
- Couvercle verrouillable violet pour eaux usées

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Manche filtrante en tissu pour éviter toute pénétration de débris en cas de sols sableux pour les modèles 45 et 90 cm (référence RZWS-SLEEVE)
- Couvercle de remplacement pour les modèles 45 et 90 cm (référence 913300SP)
- Couvercle verrouillable violet pour eaux usées pour modèles 45 et 90 cm (référence 913301SP)
- Couvercle violet pour eaux usées pour modèle 25 cm (référence RZWS10-RCC)

Cloisons StrataRoot RZWS brevetées





RZWS-10 Diamètre: 5.1 cm Longueur: 25 cm

RZWS-18

Diamètre du tuyau : 7,6 cm Diamètre du couvercle : 12 cm Longueur: 45 cm

RZWS-36

Diamètre du tuyau : 7,6 cm Diamètre du couvercle : 12 cm

Longueur: 90 cm



Modèles pour eaux usées disponibles (Ajoutez « -R » à la référence du modèle)

RZWS - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: Commande 1 + 2 + 3

1 Modèle	2 Débit du bulleur	3	Options
RZWS-10 = Système d'arrosage de la zone racinaire 25 cm	25 = 0,9 l/min	(vide	e) = Aucune option
RZWS-18 = Système d'arrosage de la zone racinaire 45 cm	50 = 1,9 I/min	CV =	Clapet anti-vidange
RZWS-36 = Système d'arrosage de la zone racinaire 90 cm	(vide) = Ni bulleur ni raccord articulé	R = 0	Couvercle pour eaux usées
		CV-R	calculus en la constant de la consta

RZWS-18-25-CV = Système d'arrosage de la zone racinaire 45 cm à 0,9 l/min, avec clapet anti-vidange

RZWS-10-50-R = Système d'arrosage de la zone racinaire 25 cm à 1,9 l/min, avec couvercle pour eaux usées

RZWS-36-25-CV-R = Système d'arrosage de la zone racinaire 90 cm à 0,9 l/min, avec clapet anti-vidange et couvercle pour eaux usées

OPTION SUPPLÉMENTAIRE (À SPÉCIFIER SÉPARÉMENT)

RZWS-SLEEVE = Manche filtrante en tissu installée sur site



Obtenez des racines plus fortes et plus profondes en diffusant de l'eau et de l'oxygène directement dans la zone racinaire des arbres et des buissons.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception du couvercle pour un entretien par le haut
- Bulleur à compensation de pression pour un arrosage précis
- Raccord articulé Hunter intégré pour installation directe sur raccord PVC ½"
- Système pré-assemblé pour une installation rapide

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Débit du bulleur : 0,9 l/min ou 1,9 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 1,0 à 4,8 bar ; 100 à 480 kPa
- Période de garantie : 2 ans



Exemples:

RZWS-E-18-50 = Système d'arrosage de la zone racinaire 45 cm, bulleur 1,9 l/min RZWS-E-36-25 = Système d'arrosage de la zone racinaire 90 cm, bulleur 0,9 l/min



RZWS-E-18 Diamètre: 7,6 cm Longueur: 45 cm

RZWS-E-36 Diamètre : 7,6 cm Longueur : 90 cm