

# RAIN-CLIK™

Sonde : **Pluie/Gel**

Pour lutter contre le gaspillage d'eau, la technologie intégrée Quick Response™ arrête instantanément l'arrosage dès les premières gouttes de pluie.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Technologie Quick Response qui arrête le système instantanément en cas de pluie
- Arrêt du système à 3 °C pour le modèle avec sonde de gel
- Installation simplifiée grâce au kit de sonde sans fil
- Conception sans entretien avec pile intégrée pour les modèles sans fil
- Bague d'aération réglable pour réduire ou augmenter le délai de réinitialisation
- Fixation pour gouttière et fixation murale incluses pour les modèles sans fil
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage à commutateur « Normalement ouvert/fermé »

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Technologie Quick Response :
  - Délai d'arrêt du système d'arrosage : 2 à 5 minutes environ
  - Délai de réinitialisation : 4 heures environ par temps sec et ensoleillé
  - Délai de réinitialisation lorsque trempée : 3 jours environ par temps sec et ensoleillé
- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. (tout modèle) : 3 A
- Câble gainé de 7 m de calibre 0,5 mm<sup>2</sup> certifié UL inclus avec les modèles filaires
- Fréquence de fonctionnement des modèles sans fil : 433 MHz
- Portée de communication jusqu'à 243 m sans obstacle (modèles sans fil)
- Possibilité d'alimenter plusieurs récepteurs sans fil à partir d'une seule sonde sans fil
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 5 ans

## OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Fixation pour gouttière en option pour modèles filaires (inclus avec WR-CLIK et WRF-CLIK)
- Protecteur de sonde sans fil anti-vandalisme, à fixer sur surface plane ou sur poteau (sonde à commander séparément)
- Protecteur de récepteur sans fil anti-vandalisme, à fixer sur socle (récepteur à commander séparément)



**Sonde Rain-Clik filaire**  
(avec bras de fixation)  
Hauteur : 6 cm  
Longueur : 18 cm  
Largeur : 2,5 cm



**SGM**  
Hauteur : 1,2 cm  
Longueur : 7,6 cm  
Largeur : 1,2 cm



**Sonde Rain-Clik sans fil**  
(avec bras de fixation)  
Hauteur : 7,6 cm  
Longueur : 20 cm  
Largeur : 2,5 cm



**Récepteur sans fil**  
(avec matériel de fixation)  
Hauteur : 8 cm  
Longueur : 10 cm  
Largeur : 3 cm



**Protecteur de sonde sans fil**  
(avec matériel de fixation)  
Hauteur : 7 cm  
Longueur : 9,5 cm  
Largeur : 3,2 cm



**Protecteur de récepteur sans fil**  
(avec matériel de fixation)  
Hauteur : 12,7 cm  
Longueur : 10,2 cm  
Largeur : 3,2 cm

RAIN-CLIK	
Modèle	Description
RAIN-CLIK	Sonde Rain-Clik filaire
RAIN-CLIK-NO	Sonde Rain-Clik filaire avec commutateur « Normalement ouvert »
RFC	Sonde Rain/Freeze-Clik câblée
WR-CLIK	Sonde Rain-Clik sans fil, récepteur et fixation pour gouttière
WRF-CLIK	Sonde Rain/Freeze-Clik sans fil, récepteur et fixation pour gouttière

Compatible avec :



**Connecteurs filaires**



**Smart WaterMark**  
Reconnu en tant qu'outil éco-responsable favorisant les économies d'eau