

# RAIN-CLIK™

Para impedir o desperdício de água, a tecnologia integrada Quick Response™ desliga imediatamente a irrigação assim que a chuva começa.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A tecnologia Quick Response proporciona desligamento imediato por chuva
- O modelo de detecção de congelamento interrompe a operação do sistema a 3 °C
- O kit do sensor sem fio simplifica a instalação
- Projeto sem manutenção e com bateria integrada para modelos sem fio
- O anel de ventilação ajustável permite períodos de redefinição mais curtos ou mais lentos
- Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio
- Compatível com a maioria dos controladores de irrigação normalmente aberta ou normalmente fechada

## ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Tecnologia Quick Response:
  - Hora para desligar o sistema de irrigação: aproximadamente 2 a 5 minutos para o Quick Response
  - Hora para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas sob condições de clima seco e ensolarado
  - Hora para redefinir quando totalmente molhado: aproximadamente 3 dias sob condições de clima seco e ensolarado
- Potência de comutação de todos os modelos (24 VAC): 3 A
- Os modelos com fio incluem 7 m de fio de 0,5 mm<sup>2</sup> revestido, aprovado pela UL
- Frequência de operação do modelo sem fio: 433 MHz
- A faixa de operação do modelo sem fio é de uma linha de visão de 243 m do sensor ao receptor
- É possível operar vários receptores sem fio de um único sensor sem fio
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos

## OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Suporte de calha opcional para modelos com fio (incluído com o WR-CLIK e o WRF-CLIK)
- Proteção para sensor sem fio resistente contra vandalismo para superfícies planas ou montagem em poste (compre o sensor separadamente)
- Proteção para receptor sem fio resistente contra vandalismo para montagem em poste (compre o receptor separado)

Sensor: **chuva, gelo**



**Sensor Rain-Clik com fio**  
(com braço de montagem)  
Altura: 6 cm  
Profundidade: 18 cm  
Largura: 2,5 cm



**SGM**  
Altura: 1,2 cm  
Profundidade: 7,6 cm  
Largura: 1,2 cm



**Sensor Rain-Clik Sem Fio**  
(com braço de montagem)  
Altura: 7,6 cm  
Profundidade: 20 cm  
Largura: 2,5 cm



**Receptor sem fio**  
(com ferramentas de montagem em parede)  
Altura: 8,3 cm  
Profundidade: 10 cm  
Largura: 3 cm



**Proteção para sensor sem fio**  
(com ferramentas de montagem)  
Altura: 7 cm  
Comprimento: 9,5 cm  
Largura: 3,2 cm



**Proteção para receptor sem fio**  
(com ferramentas de montagem)  
Altura: 12,7 cm  
Comprimento: 10,2 cm  
Largura: 3,2 cm

Compatível com:



**Conectores de cabos**



**Smart WaterMark**  
Reconhecido como uma ferramenta de consumo responsável de água

RAIN-CLIK	
Modelo	Descrição
RAIN-CLIK	Sensor Rain-Clik com fio
RAIN-CLIK-NO	Sensor Rain-Clik com fio, com comutador normalmente aberto
RFC	Sensor de chuva e congelamento com fio
WR-CLIK	Sensor sem fio Rain-Clik e receptor e suporte para calha
WRF-CLIK	Sensor sem fio Rain/Freeze-Clik e receptor e suporte para calha