

نصف القطر: 4.0 إلى 10.7 م
التدفق: 0.08 إلى 1.0 م³/ساعة؛ 1.4 إلى 16.7 لتر/دقيقة

يعد SRM رشاش دوار اقتصادي قصير المدى يوفر بديلاً مناسباً وفعالاً لرووس الرش.

الميزات الأساسية

- قوس ري قابل للضبط من 40° إلى 360° للحفاظ على المياه في المناطق المناسبة
- نوزل 2.0 القياسية المركبة في المصنع تُسرّع التركيب
- آلية قوس الري QuickCheck™ لضبط سريع لقوس الري

مواصفات التشغيل

- خيارات النوزلات: 8
- نصف القطر: 4.0 إلى 10.7 م
- التدفق: 0.08 إلى 1.0 م³/ساعة؛ 1.4 إلى 16.7 لتر/دقيقة
- نطاق الضغط الموصى به: 1.7 إلى 3.8 بار؛ 170 إلى 380 كيلوباسكال
- نطاق ضغط التشغيل: 1.4 إلى 7.0 بار؛ 140 إلى 700 كيلوباسكال
- معدل الترسيب: 11 م/ساعة تقريباً
- مسار النوزل: 14° تقريباً
- فترة الضمان: عام واحد

الخيارات المركبة بواسطة المستخدم

- محبس مانع لارتداد التصريف (بارتفاع يصل إلى 2.1 م) (رقم القطعة 462237SP)




SRM-04
الارتفاع الكلي: 18 سم
ارتفاع القافز: 10 سم
القطر الظاهر: 3 سم
حجم المدخل: ½ بوصة

بيانات أداء SRM-04

النوزل	الضغط		نصف القطر		التدفق	معدل الترسيب بوصة/الساعة
	بار	كيلوباسكال	متراً	م/س		
0.50	1.7	170	4.3	0.08	1.4	9
	2.0	200	4.3	0.09	1.6	10
	2.5	250	4.6	0.11	1.8	10
	3.0	300	4.6	0.12	2.0	12
	3.5	350	4.9	0.13	2.2	11
0.75	3.8	380	4.9	0.14	2.3	12
	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13
1.0	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13
	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14
1.5	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14
	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14
2.0	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16
	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14
2.5	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	20
3.0	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17
4.0	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17
	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16
4.0	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17
	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18
3.0	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18


ملاحظة:

تم حساب جميع معدلات الترسيب لتشغيل بزوايا 180°. لمعدل الترسيب لرشاش بزوايا 360°، اقسام الرقم على 2.

نوزلات SRM	SRM
	الموديل
	الوصف
	SRM-04
	8 نوزلات قياسية 10 سم منبثقة ذات قوس ري قابل للضبط



متوافقة مع:



Hunter FlexSG



الوصلة المتحركة SJ