

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر

هذه النوزلات الدقيقة للغاية مثالية للمساحات الصغيرة ويمكن أن تدعم نظام رشاشات ري بالتنقيط قوي مع هياكل رشاشات Pro-Spray.

الميزات الأساسية

- تدفق منخفض للتحكم في ري المساحات الضيقة
- تلبية متطلبات رشاشات الري بالتنقيط التي يبلغ التدفق الأقصى لها 114 لتر/ساعة عند 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال
- صُنعت لتتواء كحل علوي قوي للمساحات الصغيرة

مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل الموصى به: 2.1 بار، 210 كيلوباسكال
- استخدم مع Pro-Spray PRS30 بميزة القافز لتنظيم الضغط إلى 2.1 بار؛ 210 كيلوباسكال



نوزل 2H
نصف القطر: 0.6 م



نوزل 2Q
نصف القطر: 0.6 م



نوزل 4H
نصف القطر: 1.2 م



نوزل 4Q
نصف القطر: 1.2 م



نوزل 6H
نصف القطر: 1.8 م



نوزل 6Q
نصف القطر: 1.8 م

بيانات أداء النوزلات قصيرة نصف القطر

قوس الري	الضغط		الموضع	نصف القطر	التدفق	معدل الترسيب
	بار	كيلوباسكال				
90°	100	1.0	ربع 2	0.6	0.34	57
	150	1.5		0.6	0.38	63
	210	2.1		0.6	0.42	70
	250	2.5		0.6	0.49	82
	300	3.0		0.6	0.53	88
180°	100	1.0	نصف 2	0.6	0.53	44
	150	1.5		0.6	0.57	48
	210	2.1		0.6	0.76	63
	250	2.5		0.6	0.77	64
	300	3.0		0.6	0.80	67

قوس الري	الضغط		الموضع	نصف القطر	التدفق	معدل الترسيب
	بار	كيلوباسكال				
90°	100	1.0	ربع 4	1.2	0.68	28
	150	1.5		1.2	0.76	32
	210	2.1		1.2	0.76	32
	250	2.5		1.2	0.83	35
	300	3.0		1.2	0.91	38
180°	100	1.0	نصف 4	1.2	1.25	26
	150	1.5		1.2	1.29	27
	210	2.1		1.2	1.51	31
	250	2.5		1.2	1.52	32
	300	3.0		1.2	1.67	35

قوس الري	الضغط		الموضع	نصف القطر	التدفق	معدل الترسيب
	بار	كيلوباسكال				
90°	100	1.0	ربع 6	1.8	0.83	15
	150	1.5		1.8	0.91	17
	210	2.1		1.8	1.14	21
	250	2.5		1.8	1.14	21
	300	3.0		1.8	1.14	21
180°	100	1.0	نصف 6	1.8	1.52	14
	150	1.5		1.8	1.67	15
	210	2.1		1.8	1.90	18
	250	2.5		1.8	1.97	18
	300	3.0		1.8	2.05	19

الخط الأسود الغامق = الضغط المقترح
معدل الترسيب موضح دون تداخل

نوزلات رشاشات الري بالتنقيط قصيرة نصف القطر

