

ملحقات الرشاشات

توفر ملحقات الرشاشات مرونة إضافية لتثبيت أنظمة الرش وصيانتها.

وصلات SJ المتحركة

الميزات

- أذرع دوارة فريدة من نوعها على كلا الطرفين لسهولة التركيب في أي تكوين.
- صنعت الوصلات المتحركة بنقاط اتصال محكمة الغلق لضمان الموثوقية على المدى الطويل.



وصلة مرنة SJ
وصلات 15 سم أو 30 سم

الموديلات

- 2/1: SJ-506: بوصة ملولبة 15 x سم طول
- 4/3: SJ-7506: بوصة ملولبة 15 x سم طول
- 4/3: SJ-706: بوصة ملولبة 15 x سم طول
- 4/3: SJ-512: بوصة ملولبة 30 x سم طول

مواصفات التشغيل

- ضغط مصنف إلى 10 بار؛ 1000 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

أنواع بارب الحلزونية من HUNTER

الميزات

- تصميم مُحسَّن يتميز بحجم وقوة أكبر
- توافق مع FlexSG والعلامات التجارية الأخرى من أجل تخصيص الوصلة المتحركة
- تصميم حلزوني إلى بارب لسهولة التركيب
- مادة أسيتال لوصلات بارب الحادة

الموديلات

- 2/1: HSBE-050: بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني
- 4/3: HSBE-075: بوصة ذكر x كوع بارب حلزوني

مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان

خراطيم FLEXsg

الميزات

- تصميم هندسي مقاوم للالتواء
- بنية تركيبية تسهل المسك
- مادة بولي إيثيلين خطية منخفضة الكثافة
- توافق مع ASTM D2104، D2239، D2737

الموديلات

- FLEXSG: لفة 30 م
- FLEXSG-18: أطوال مسبقة التقطيع 45 سم

مواصفات التشغيل

- ضغط التشغيل: يصل إلى 5.5 بار؛ 550 كيلوباسكال
- فترة الضمان: سنتان



أنواع بارب الحلزونية
HSBE-075، HSBE-050



خراطيم FlexSG
أطوال مقطوعة مسبقاً 30 م و45 سم
القطر الداخلي: 1.2 سم



غطاء إيقاف تشغيل Pro-Spray
رقم القطعة 213600SP



قوة إيقاف التشغيل
رقم القطعة 916400SP

نوزل إيقاف التشغيل

الميزات

- إيقاف تشغيل سهل لأنظمة الرشاشات
- سماح للرؤوس بالقفز لأعلى لسهولة رؤيتها
- للاستخدام مع طرازات Pro-Spray و PS Ultra

الموديلات

- 916400SP

غطاء إيقاف تشغيل PRO-SPRAY

الميزات

- أغطية Pro-Spray للصيانة أو لتحويل الفترات المتناثرة
- حافظ على المظهر الأبيض للمساحات الخضراء

الموديلات

- 213600SP